

LUXURY НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACL-07HE
ACL-09HE
ACL-14HE
ACL-20HE
ACL-26HE



Сплит-система LUXURY обладает пылезащитной системой - когда воздух проходит через электростатическое поле, более 95 % пыли, дыма и пыльцы задерживаются в электростатическом фильтре.

- Трубки с трапециевидными внутренними канавками
- 3-х или 4-х коленный теплообменник
- Алюминиевые ребра со смачиваемой поверхностью
- Пылезащитная система
- Антикоррозийный корпус
- Ночной режим
- LED-дисплей



Характеристики		Ед. измер.	ACL-07HE	ACL-09HE	ACL-14HE	ACL-20HE	ACL-26HE
Производительность	Охлаждения	кВт	2,1	2,6	3,3	5,1	7,1
	Обогрев	кВт	2,2	2,8	3,4	5,4	7,4
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,65	0,81	1,04	1,58	2,24
	Обогрев	кВт	0,61	0,78	0,95	1,5	2,05
Уровень шума	Внутр. блока Б/С/М	дБ	39/37/34/30	39/37/34/30	40/37/34/32	44/42/38/34	48/45/41/36
	Внешнего блока Max	дБ	54	54	55	56	57
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,0	3,7	4,7	7,2	10,0
	Обогрев	А	2,8	3,5	4,3	6,8	9,4
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	795x265x187	795x265x187	795x265x187	938x265x187	1046x299x234
	Внешнего блока	мм	695x430x245	695x430x245	695x430x245	780x640x245	860x730x308
Вес	Внутр./внеш	кг	7,7/22	7,8/24,8	8,5/27,3	10,2/43	13,2/58,5
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
	газ	мм	9,52	9,52	9,52	12,7	15,88
Коэффициент энергоэффективности		EER	2,61	2,84	2,67	3,02	3,02
		COP	2,99	3,22	3,1	3,21	3,22
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м3/час	400	450	500	700	1100
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/10	15/10	15/10	25/15	25/15
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	16~30°C				
	Обогрев (внутр.)	°C	18~43°C				
	Охлаждение (внеш.)	°C	10~27°C				
	Обогрев (внеш.)	°C	-7~-24°C				
Компрессор			Rechi	Rechi	Huayun Sanyo	Hitachi	Panasonic