

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО-ХОЛОД
 ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SYDNEY

ACK-07HE
ACK-09HE
ACK-12HE
ACK-18HE
ACK-24HE
ACK-32HE
ACK-38HE

Широкая линейка сплит-систем SYDNEY позволяет с легкостью подобрать кондиционер по мощности для любого объема помещения

- Трубки с трапециевидными внутренними канавками
- 3-х или 4-х коленный теплообменник
- Алюминиевые ребра со смачиваемой поверхностью
- Жалюзи, подающие воздух в двух направлениях
- Антикоррозийный корпус
- LED-дисплей
- Удобная панель для чистки
- Автоматическая защита


КЛАСС
 энергоэф-
 фективности
A

TURBO
режим

ФУНКЦИЯ
 самодиагностики

АВТО-
очистка

ТАЙМЕР
 24 часа

АВТО-
 матический
 перезапуск

Характеристики		Ед. измер.	ACK-07HE	ACK-09HE	ACK-12HE	ACK-18HE	ACK-24HE	ACK-32HE	ACK-38HE
Производительность	Охлаждения	кВт	2,2	2,6	3,2	4,7	6,15	8,0	9,36
	Обогрев	кВт	2,3	2,8	3,4	4,9	6,5	8,5	9,96
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,78	0,94	1,15	1,46	1,9	2,84	2,67
	Обогрев	кВт	0,68	0,85	1,05	1,43	1,9	2,64	2,93
Уровень шума	Внутр. блока Б/С/М	дБ	37/31/28	38/31/28	42/36/33	45/37/33	45/37/33	51/42/39	58/50/46
	Внешнего блока Max	дБ	48	50	52	55	55	59	60
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,47	4,17	5,11	7,3	8,43	12,3	11,9
	Обогрев	А	3,0	3,8	4,39	6,9	8,43	12	12,9
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	730x254x170	730x254x170	845x275x180	945x245x211	945x345x211	1080x325x245	1350x326x253
	Внешнего блока	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378	955x700x396	1007x1100x460
Вес	Внутр./внеш	кг	8/22	8/25,5	10/22	13/40	13/50	16,5/61	20/90
Диаметр труб	жидкость	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	9,52
	газ	мм	9,52	9,52	12,7	12,7	15,88	15,88	19
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,01	2,81	3,5
		COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,21	3,4
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A	A	A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Расход воздуха		м3/час	400	400	650	850	850	1200	1400/1200/1050
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	10/15	10/15	10/20	10/25	10/25	10/30	20/30
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	16~30°C						
	Обогрев (внутр.)	°C	18~43°C						
	Охлаждение (внеш.)	°C							
	Обогрев (внеш.)	°C							
Компрессор			LANDA						