

КАССЕТНЫЙ

ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ ON/OFF

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACQ-20HE02/ACX-20HE02
ACQ-30HE02/ACX-30HE02
ACQ-36HE02/ACX-36HE02
ACQ-48HE02/ACX-48HE02
ACQ-60HE02/ACX-60HE02

Внутренний блок - ACQ

Внешний блок - ACX



Работает при НИЗКИХ температурах



ВСТРОЕННЫЙ дренажный насос



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



ПРОСТОЙ и быстрый монтаж



Подогреватель
КАРТЕРА
компрессора



ТАЙМЕР 24 часа



ПРИТОК СВЕЖЕГО воздуха

Характеристики		Ед. измер.	ACQ-20HE02/ ACX-20HE02	ACQ-30HE02/ ACX-30HE02	ACQ-36HE02/ ACX-36HE02	ACQ-48HE02/ ACX-48HE02	ACQ-60HE02/ ACX-60HE02
Производительность	Охлаждение	кВт	5,3	7,2	10,6	14,1	17,6
	Обогрев	кВт	5,8	8,1	11,7	15,5	18,5
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,65	2,25	3,3	4,4	5,5
	Обогрев	кВт	1,6	2,2	3,2	4,3	5,14
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	45/40/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41	50/47/41
	Внешний блок Мах	Дб	55	57	60	60	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	7,8	10,55	5,1	8,88	10,42
	Обогрев	А	7,73	11,25	5,0	9,33	10,62
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	570x260x570	835x835x250	835x835x250	835x835x290	835x835x290
	Внешний блок	мм	800x545x315	825x655x310	970x805x395	940x1325x340	940x1325x340
	Панель	мм	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	655x655x295	910x910x310	910x910x310	910x910x350	910x910x350
	Внешний блок	мм	920x620x400	954x725x435	1105x895x495	1080x1440x430	1080x1440x430
	Панель	мм	710x710x80	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Вес	Внутр./внеш./панель	кг	19/42/2,2	24/53/5,3	27/65/5,3	28/95/5,3	28/99/5,3
Вес Брутто	Внутр./внеш./панель	кг	21/45/3,7	29/56/7,8	30/75/7,8	32/105/7,8	32/109/7,8
Диаметр труб	жидкость	мм(дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	газ	мм(дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,2	3,2	3,21	3,2	3,2
	COP		3,63	3,67	3,66	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		Внутр.б. 220-240/50/1, Наруж. б. 380-415/50/3		
Расход воздуха внутр.-наруж.		м3/час	800/730/660-2600	1300/1040/910-3000	1500/1200/1050-3850	1800/1440/1260-6400	1800/1440/1260-6400
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	20/15	20/15	30/20	50/30	50/30
Мах. количество изгибов		шт	5	8	8	10	10
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внеш.)	°C	-15~+49				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15~+24				
Компрессор			HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Хладагент/масса хладагента		кг	R410A/1,25	R410A/1,75	R410A/2,15	R410A/2,8	R410A/3,0