



КОЛОННЫЙ

ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ ON/OFF

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACF-48HE/ACX-48HE ACF-60HE/ACX-60HE

Внутренний блок - ACF

Внешний блок - ACX



дисплей

**°C БЫСТРОЕ
охлаждение/обогрев****Максимально равномерное
распределение воздуха
в помещении****ПРОСТОЙ
и быстрый монтаж****ФУНКЦИЯ
самодиагностики****TURBO режим****ТАЙМЕР 24 часа**

Характеристики		Ед. измер.	ACF-48HE/ACX-48HE	ACF-60HE/ACX-60HE
Производительность	Охлаждение	кВт	12,31	15,53
	Обогрев	кВт	14,65	19
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	4,72	6,19
	Обогрев	кВт	5,05	6,53
Уровень шума	Внутр. блок Б/М	Дб	50/46	52/47
	Внешний блок Мах	Дб	59	63
Рабочий ток	Охлаждение	А	8,03	10,5
	Обогрев	А	8,59	11
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	581x1870x395	581x1870x395
	Внешний блок	мм	1032x1250x412	1032x1250x412
Вес	Внутр./внеш.	кг	59/103,5	60/117
Диаметр фреоновой трассы - Газ		мм(дюйм)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость		мм(дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Коэффициент энергоэффективности	EER		2,61	2,51
	COP		2,90	2,91
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			D	D
Электрическое питание		В/Гц/Ф	380-415/50/3	
Расход воздуха		м3/час	1800	2000
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	30/20	30/20
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+18~+43	+18~+43
	Обогрев	°C	-7~+24	-15~+24
Заводская заправка фреоном		кг	3,2	4,45
Компрессор			SANYO	SANYO

