



КОЛОННЫЙ

ТИП СПЛИТ-СИСТЕМ

MOUNT

 ON/OFFОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACF-60HE5/ACX-60HE5

Внутренний блок - АСФ

Внешний блок - АСХ



-  **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ**
-  **ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР**
-  **НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**
-  **КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН**
-  **TURBO режим**
-  **ТАЙМЕР 24 часа**
-  **ФУНКЦИЯ самодиагностики**
-  **ПРОСТОЙ и быстрый монтаж**
-  **БЫСТРОЕ охлаждение/обогрев**

Характеристики		Ед. измер.	ACF-60HE5/ ACXF-60HE5
Производительность	Охлаждение	кВт	15,0
	Обогрев	кВт	17,5
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6,0
	Обогрев	кВт	5,85
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	дБ	52/50/46/44
	Внешний блок Мах	дБ	62
Рабочий ток	Охлаждение	А	9,61
	Обогрев	А	9,6
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	581x1870x395
	Внешний блок	мм	840x1050x410
Вес	Внутр./внеш.	кг	61/114
Диаметр труб	жидкость	мм(дюйм)	12,7 (1/2)
	газ	мм(дюйм)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		2,5
	COP		2,99
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			E/D
Электрическое питание		В/Гц/Ф	380-415/50/3
Расход воздуха		м3/час	2000
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	20/30
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+18~+43
	Обогрев (внутр.)	°C	+18~+43
	Охлаждение (внеш.)	°C	-7~+24
	Обогрев (внеш.)	°C	-7~+24
Компрессор			SANYO
Хладагент/масса хладагента		кг	R410A/4,3
Размеры упаковки (ШхВхГ)	внутр.б.	мм	735x530x2080
	наруж.б.	мм	450x1280x1100
Вес Брутто внутр./наруж.		кг	87/125

