

# HAUMAN

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

**3 года  
гарантии**

ОСУШЕНИЕ  
**ТЕПЛО  
ХОЛОД**  
ВЕНТИЛЯЦИЯ

**НОВИНКА  
2021**



**МОДЕЛЬ  
ЕВРОПЕЙСКОГО  
СТАНДАРТА**



**ACI-08HE NEO  
ACI-10HE NEO  
ACI-14HE NEO  
ACI-20HE NEO  
ACI-26HE NEO**



**Self Clean  
Самоочистка**



**Фильтр 3 в 1  
«Cold Catalyst+  
Activ Carbon+  
Silver ION»**



**I FEEL  
«Комфорт  
вокруг меня»**



**3D  
3D воздушный  
поток**



**Подключение  
WiFi (опция)**



**Антибактериальный  
мелкодисперстный  
фильтр**



**LED скрытый  
дисплей**



**Быстрый старт**



**Управление  
вертикальными  
и горизонтальными  
жалюзи с ПДУ**



**Двухсторонний дренаж**



**Запоминание  
положения  
жалюзи**



**Покрытие  
теплообменника  
«Golden Fin»**



**Уровень шума  
от 21 Db**



**Защита от утечек**



**Интеллектуальная  
система разморозки**



**Настенное крепление  
для пульта**



**Автодиагностика**



**Авторестарт**



**Защита  
от образования  
наледи**



**Таймер**



**Ночной режим**

| Характеристики                                     |                                 | Ед. измер. | ACI-08HE NEO       | ACI-10HE NEO       | ACI-14HE NEO     | ACI-20HE NEO       | ACI-26HE NEO       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Производительность                                 | Охлаждение                      | кВт        | 2,64 (2,02~3,34)   | 2,64 (2,02~3,34)   | 3,6 (1,3~4,3)    | 5,2 (1,8~5,8)      | 7,2 (2,44~8)       |
|                                                    | Обогрев                         | кВт        | 2,92 (1,19~3,79)   | 2,92 (1,19~3,79)   | 3,61 (1,02~4,67) | 5,27 (1,35~6,38)   | 7,22 (1,44~8,94)   |
| Потребляемая мощность                              | Охлаждение                      | кВт        | 0,759(0,442~1,568) | 0,759(0,442~1,568) | 1,012(0,10~1,74) | 1,518(0,150~2,350) | 2,088(0,230~3,350) |
|                                                    | Обогрев                         | кВт        | 0,792(0,589~1,120) | 0,792(0,589~1,120) | 0,990(0,17~1,76) | 1,464(0,230~2,400) | 2,0 (0,230~3,370)  |
| Уровень шума                                       | Внутр. блок Б/С/М               | Дб         | 33/26/21           | 33/26/21           | 36/32/22/21      | 38/33/27/21        | 42/39/30/26        |
|                                                    | Внешний блок Max                | Дб         | 52                 | 52                 | 54               | 56                 | 58                 |
| Рабочий ток                                        | Охлаждение                      | А          | 3,45 (1,92~6,81)   | 3,45 (1,92~6,81)   | 4,6 (0,4~7,5)    | 6,9 (0,7~10,2)     | 9,49 (1,0~14,1)    |
|                                                    | Обогрев                         | А          | 3,6 (2,56~4,86)    | 3,6 (2,56~4,86)    | 4,5 (0,7~7,6)    | 6,7 (1,0~10,4)     | 9,46 (1,4~14,4)    |
| Размеры (ШxВxГ)                                    | Внутр. блок                     | мм         | 722x290x187        | 722x290x187        | 802x297x189      | 965x319x215        | 1080x335x226       |
|                                                    | Внешний блок                    | мм         | 720x495x270        | 720x495x270        | 800x554x333      | 800x554x333        | 845x702x363        |
| Размеры с упаковкой (ШxВxГ)                        | Внутр. блок                     | мм         | 790x375x270        | 790x375x270        | 875x375x285      | 1045x405x305       | 1155x415x320       |
|                                                    | Внешний блок                    | мм         | 835x540x300        | 835x540x300        | 920x625x390      | 920x625x390        | 965x775x395        |
| Вес                                                | Внутр./внеш.                    | кг         | 7,8/23,0           | 7,8/23,0           | 8,2/29,1         | 10,8/35,1          | 12,9/50            |
| Вес Брутто                                         | Внутр./внеш.                    | кг         | 10,2/25,0          | 10,2/25,0          | 10,7/31,9        | 14,1/37,9          | 16,5/53,1          |
| Диаметр труб                                       | жидкость                        | мм(дюйм)   | 6,35 (1/4)         | 6,35 (1/4)         | 6,35 (1/4)       | 6,35 (1/4)         | 9,52 (3/8)         |
|                                                    | газ                             | мм(дюйм)   | 9,52 (3/8)         | 9,52 (3/8)         | 12,7 (1/2)       | 12,7 (1/2)         | 15,88 (5/8)        |
| Охлаждение (среднегодовой/ сезонный коэффициент)   | EER                             |            | 3,49               | 3,49               | 3,56             | 3,43               | 3,45               |
|                                                    | Коэффициент энергоэффективности |            | A                  | A                  | A                | A                  | A                  |
|                                                    | SEER                            |            | 7,1                | 7,1                | 6,5              | 6,4                | 6,4                |
|                                                    | Коэффициент энергоэффективности |            | A++                | A++                | A++              | A++                | A++                |
| Охлаждение (среднегодовой/ сезонный коэффициент)   | COP                             |            | 3,69               | 3,69               | 3,6              | 3,6                | 3,6                |
|                                                    | Коэффициент энергоэффективности |            | A                  | A                  | A                | A                  | A                  |
|                                                    | SCOP                            |            | 4,1                | 4,1                | 4,0              | 4,1                | 4,0                |
|                                                    | Коэффициент энергоэффективности |            | A+                 | A+                 | A+               | A+                 | A+                 |
| Электрическое питание                              |                                 | В/Гц/Ф     | 220-240/50/1       |                    |                  |                    |                    |
| Расход воздуха                                     |                                 | м3/час     | 488/366/266        | 488/366/266        | 539/478/294      | 750/505/420        | 1020/830/640       |
| Max. длина трассы/ Max. перепад высот              |                                 | м          | 25/10              | 25/10              | 25/10            | 30/20              | 50/25              |
| Хладагент/ Масса хладагента                        |                                 | кг         | R410A/0,7          | R410A/0,7          | R410A/0,95       | R410A/1,35         | <b>R32/1,6</b>     |
| Гарант. диапазон температур                        | Охлаждение (внутр.)             | °C         | +17~+32            |                    |                  |                    |                    |
|                                                    | Обогрев (внутр.)                | °C         | 0~+30              |                    |                  |                    |                    |
|                                                    | Охлаждение (наруж.)             | °C         | -15~+50            |                    |                  |                    |                    |
|                                                    | Обогрев (наруж.)                | °C         | -15~+30            |                    |                  |                    |                    |
| Компрессор                                         |                                 |            | GMCC               | GMCC               | GMCC             | GMCC               | GMCC               |
| Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²) |                                 |            | 3x1,5              | 3x1,5              | 3x1,5            | 3x1,5              | 3x1,5              |
| Подключение                                        |                                 |            | к внутреннему      | к внутреннему      | к внутреннему    | к внешнему         | к внешнему         |
| Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)       |                                 |            | 5x1,5              | 5x1,5              | 5x1,5            | 5x1,5              | 5x2,5              |