

MELBOURNE ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ



АСМ-08НЕ
АСМ-10НЕ
АСМ-14НЕ
АСМ-20НЕ
АСМ-26НЕ
АСМ-32НЕ
АСМ-38НЕ

ХИТ
ПРОДАЖИ

Выбор
покупателей
на Яндекс



3 года
гарантии



- Антиплесень
- Работает при низком напряжении
- Энергосбережение
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- «Теплый» пуск
- Интеллектуальная система оттаивания
- Таймер
- Защита от утечек
- Антибактериальный мелкодисперстный фильтр
- Быстрый старт
- Запоминание положения жалюзи
- Покрытие теплообменника «Golden Fin»
- Ночной режим
- Turbo режим
- Автодиагностика
- Авторестарт
- Защита от образования наледи
- Функция «центральное отопление»

Характеристики		Ед. измер.	АСМ-08НЕ	АСМ-10НЕ	АСМ-14НЕ	АСМ-20НЕ	АСМ-26НЕ	АСМ-32НЕ	АСМ-38НЕ
Производительность	Охлаждение	кВт	2,3	2,6	3,3	4,8	6,2	8,0	9,4
	Обогрев	кВт	2,4	2,7	3,4	5,3	6,7	8,5	10
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,7	0,8	1,01	1,5	1,92	2,5	2,73
	Обогрев	кВт	0,65	0,73	0,94	1,5	1,9	2,65	2,91
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	40/35/26	40/35/26	42/36/33	42/34/31	49/41/37	51/42/39	58/47/43
	Внешний блок Max	Дб	49	49	52	56	56	59	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,5	3,7	4,32	6,81	8,49	12,3	12,66
	Обогрев	А	3,2	3,3	4,4	6,72	8,23	12	13,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	698x250x185	698x250x185	773x250x185	849x289x216	970x300x225	1080x325x295	1350x326x253
	Внешний блок	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378	955x700x396	1012x790x427
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	742x306x244	742x306x244	817x306x244	897x341x268	1017x366x285	1125x397x320	1438x418x352
	Внешний блок	мм	765x475x350	765x475x350	820x580x355	878x580x360	994x725x428	1026x735x455	1140x865x480
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,5/22	7,5/24,5	8,5/30	11/39	13,5/50	16,5/61	19/76
Вес Брутто	Внутр./внеш.	кг	8,5/24	8,5/26,5	9,5/32,5	13/41,5	16,5/54	19,5/65,5	23,5/81
Диаметр труб	жидкость	мм(дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	газ	мм(дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,43
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,42
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A	A	A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Расход воздуха		м³/час	470/420/370/250	470/420/370/250	550/500/430/350	650/560/480/350	900/800/700/600	1200	1600
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/10	15/10	15/10	25/10	25/10	30/10	30/20
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,55	R410A/0,56	R410A/0,72	R410A/1,26	R410A/1,45	R410A	R410A
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	+18~+43°C						
	Обогрев	°C	-7~+24°C						
Компрессор			LANDA						
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x2,5