

MURRAY

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

 ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
 ВЕНТИЛЯЦИЯ


ACU-07HE
ACU-09HE
ACU-12HE
ACU-18HE
ACU-24HE

ХИТ
 ПРОДАЖИ

 Высокая оценка
 покупателей
 на Яндекс

3 года
 гарантии


- Антибактериальный мелкодисперстный фильтр
- Работает при низких температурах до -15°C
- Работает при низком напряжении
- Автоматический перезапуск
- Функция самодиагностики
- Защита от утечек
- Гарантия надежности
- Быстрый старт
- «Теплый» пуск
- Интеллектуальная система разморозки
- Turbo режим
- Таймер
- Подогрев компрессора
- Высокий уровень энергоэффективности
- Запоминание положения жалюзи
- Покрытие теплообменника «Golden Fin»
- Ночной режим
- Автодиагностика
- Авторестарт
- Защита от образования наледи
- Интеллектуальная система разморозки



Характеристики		Ед. измер.	ACY-07HE	ACY-09HE	ACY-12HE	ACY-18HE	ACY-24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2 (0,3~2,5)	2,5 (0,6~2,8)	3,2 (0,6~3,6)	4,6 (0,65~5,2)	6,2 (0,75~6,3)
	Обогрев	кВт	2,3 (0,6~2,6)	2,8 (0,6~3,2)	3,4 (0,6~3,8)	5,0 (0,7~5,3)	6,2 (0,750~6,8)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,70	0,78	1,0	1,43	2,0
	Обогрев	кВт	0,64	0,78	0,94	1,38	1,9
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	Дб	40/34/24	40/34/29	42/34/28	45/37/33	47/37/33
	Внешний блок Мах	Дб	49	51	52	54	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,6	3,6	4,5	6,34	9,35
	Обогрев	А	3,5	3,5	4,4	6,12	10
Размеры (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	713x270x200	790x275x200	790x275x200	970x300x225	970x300x225
	Внешний блок	мм	705x428x310	785x520x320	820x570x320	842x560x320	960x690x396
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	мм	773x347x265	850x262x339	850x262x339	850x339x262	970x300x224
	Внешний блок	мм	765x475x350	820x580x355	878x630x360	878x630x360	955x700x396
Вес	Внутр./внеш.	кг	8,5/21,5	9/25,5	9/29,5	13,5/33	13,5/46
Вес Брутто	Внутр./внеш.	кг	10/23,5	11/28	11/32,5	16,5/36	16,5/50,5
Диаметр труб	жидкость	мм(дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	газ	мм(дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,21	3,21	3,21	3,22	3,08
		COP	3,61	3,61	3,61	3,62	3,26
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A/A				
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м3/час	500	480	560	850	850
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	15/10	15/10	20/10	20/10	25/10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,55	R410A/0,7	R410A/0,9	R410A/0,9	R410A
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~+43°C		-15~+48°C		-15~+43°C
	Обогрев	°C	-15~+24°C				
Компрессор			LANDA				
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5