



ACI-5FM42NE

2 блока	3 блока			4 блока			5 блоков		
9+24	7+7+18	9+9+18	9+24+24	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+12+12	7+7+7+7+7	7+7+7+12+12	7+9+9+9+12
12+21	7+7+24	9+9+24	12+12+12	7+9+9+12	7+12+12+12	9+9+12+18	7+7+7+7+9	7+7+7+12+18	7+9+9+9+18
12+24	7+9+18	9+12+12	12+12+18	7+9+9+18	7+12+12+18	9+12+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
18+18	7+9+24	9+12+18	12+12+24	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+12+12+12
18+24	7+12+18	9+12+24	12+18+18	7+9+12+12	9+9+9+12	12+12+12+12	7+7+7+7+24	7+7+9+9+18	9+9+9+9+9
24+24	7+12+24	9+18+18	-	7+9+12+18	9+9+9+18	-	7+7+7+9+9	7+7+9+12+12	9+9+9+9+12
-	7+18+18	9+18+24	-	7+9+12+24	9+9+9+24	-	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+12+12
-	7+18+24	-	-	-	-	-	7+7+7+9+18	7+9+9+9+9	-



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА

Характеристики ВНУТРЕННЕГО блока		Ед. измер.	ACY-FM07HE	ACY-FM09HE	ACY-FM12HE	ACY-FM18HE	ACY-FM24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,5	3,2	4,6	6,2
	Обогрев	кВт	2,3	2,8	3,4	5,0	6,2
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,70	0,78	1,0	1,43	2,0
	Обогрев	кВт	0,64	0,78	0,94	1,38	1,9
Уровень шума Б/С/М		Дб	40/34/24	40/34/29	42/34/28	45/37/33	47/37/33
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,6	3,6	4,5	6,34	9,35
	Обогрев	А	3,5	3,5	4,4	6,12	10
Размеры (ШхВхГ)		мм	713x270x195	790x275x200	790x275x200	970x300x224	970x300x224
Вес		кг	8,5	8	10	13,5	13
Диаметр труб	жидкость	мм(дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	газ	мм(дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м3/час	500	480	560	850	850
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15~+43°С	-15~+48°С			-15~+43°С
	Обогрев	°С	-15~+24°С				



ВНУТРЕННИЙ БЛОК КАССЕТНОГО ТИПА

Характеристики ВНУТРЕННЕГО блока		Ед. измер.	ACQ-FM12HE	ACQ-FM18HE	ACQ-FM24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	3,5	4,5	7,1
	Обогрев	кВт	4,0	5,0	8,0
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,05	0,05	0,1
	Обогрев	кВт	0,05	0,05	0,1
Уровень шума Б/М		Дб	46/42	46/42	39/35
Рабочий ток	Охлаждение	А	0,23	0,23	0,4
	Обогрев	А	0,23	0,23	0,4
Размеры блока (ШхВхГ)		мм	570x230x570	570x270x570	840x240x840
Размеры панели (ШхВхГ)		мм	650x50x650	650x50x650	950x60x950
Вес		кг	18/2,5	18/2,5	30/6,5
Диаметр труб	жидкость	мм(дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	15,88 (5/8)
	газ	мм(дюйм)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	9,52 (3/8)
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Расход воздуха		м3/час	600	600	1180
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	-15~+49°C		
	Обогрев	°C	-15~+24°C		