

YORK ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ



ACE-08HE NEO
ACE-10HE NEO
ACE-14HE NEO
ACE-20HE NEO
ACE-26HE NEO

**НОВИНКА
2021**

**3 года
гарантии**



Self Clean
Самоочистка



I FEEL
**«Комфорт
вокруг меня»**



**Подключение
Wi-Fi (опция)**



**LED скрытый
дисплей**



Фильтр 3 в 1
**«Cold Catalyst+
Activ Carbon+
Silver ION»**



**3D воздушный
поток**



**Антибактериальный
мелкодисперсный
фильтр**



Быстрый старт



**Управление
вертикальными
и горизонтальными
жалюзи с ПДУ**



Двухсторонний дренаж



**Запоминание
положения
жалюзи**



**Покрытие
теплообменника
«Golden Fin»**



**Уровень шума
от 21 Db**



Защита от утечек



**Интеллектуальная
система разморозки**



**Настенное крепление
для пульта**



Автодиагностика



Авторестарт



**Защита
от образования
наледи**



Таймер



Ночной режим

Характеристики		Ед. измер.	ACE-08HE NEO	ACE-10HE NEO	ACE-14HE NEO	ACE-20HE NEO	ACE-26HE NEO
Производительность	Охлаждение	кВт	2,23	2,64	3,52	5,28	7,03
	Обогрев	кВт	2,23	2,64	3,81	5,42	7,62
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,693	0,820	1,096	1,644	2,191
	Обогрев	кВт	0,917	0,730	1,055	1,502	2,111
Уровень шума	Внутр. блок Б/С/М	дБ	35/32/25	37/32/26	37/32/26	42/38/30	46/42/33
	Внешний блок Мах	дБ	52	52	54	56	59
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,02	3,8	4,77	7,1	9,52
	Обогрев	А	2,8	3,4	4,59	6,5	10,32
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	722x290x187	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	Внешний блок	мм	720x495x270	720x495x270	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	790x375x270	790x375x270	875x380x285	1045x410x305	1155x415x320
	Внешний блок	мм	835x540x300	835x540x300	900x595x345	900x625x348	965x775x395
Вес	Внутр./внеш.	кг	8,1/24,6	8,3/27,6	8,8/32,2	11,6/37,7	14/50,6
Вес Брутто	Внутр./внеш.	кг	10,4/26,5	10,3/29,6	11/33,5	14,8/40	17,5/53,8
Диаметр труб	жидкость	мм(дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	газ	мм(дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,22	3,21	3,21	3,21
	COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.)			A/A				
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м3/час	474/445/307	500/380/280	523/464/369	787/631/509	1060/947/870
Мах. длина трассы/Мах. перепад высот		м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,63	R410A/0,68	R410A/0,95	R410A/1,2	R410A/1,8
Гарант. диапазон температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+17~+32				
	Обогрев (внутр.)	°C	0~+30				
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18~+43				
	Обогрев (наруж.)	°C	-7~+24				
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5