

СПЛИТ-СИСТЕМА
КАССЕТНОГО ТИПА

HARLE

ON/OFF



ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACQ-14HE6/ ACX-14HE6/ ACQ-14/ 20HE6-PANEL
ACQ-20HE6/ ACX-20HE6/ ACQ-14/ 20HE6-PANEL
ACQ-30HE6/ ACX-30HE6/ ACQ-30/ 36/ 48/ 60HE6-PANEL
ACQ-36HE6/ ACX-36HE6/ ACQ-30/ 36/ 48/ 60HE6-PANEL
ACQ-48HE6/ ACX-48HE6/ ACQ-30/ 36/ 48/ 60HE6-PANEL
ACQ-60HE6/ ACX-60HE6/ ACQ-30/ 36/ 48/ 60HE6-PANEL
Внутренний блок - ACQ-HE6
Панель - ACQ-HE6-PANEL
Внешний блок - ACX-HE6

Модель ACQ-14HE6
Модель ACQ-30HE6
Модель ACQ-36HE6
Модель ACQ-48HE6
Модель ACQ-60HE6



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ



ШИРОКИЙ
ДИАПАЗОН РАБОТЫ
НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР



РЕЖИМ
«ТУРБО»



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



ТАЙМЕР



ПОДМЕС
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



АВТОДИАГНОСТИКА



НОЧНОЙ
РЕЖИМ



3D ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК



Модель ACQ-20HE6



Характеристики		Ед. изм.	ACQ-14HE6/ ACX-14HE6	ACQ-20HE6/ ACX-20HE6	ACQ-30HE6/ ACX-30HE6	ACQ-36HE6/ ACX-36HE6	ACQ-48HE6/ ACX-48HE6	ACQ-60HE02/ ACX-60HE02
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52	5,28	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	3,81	5,57	7,91	11,14	15,24	17,88
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,1	1,65	2,2	3,287	4,397	5,04
	Обогрев	кВт	1,06	1,55	2,192	3,085	4,23	5,0
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,8	8,85	11,3	6,5	9,2	11,0
	Обогрев	А	5,3	8,25	9,6	6,5	7,55	10,2
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	33/36/41	38/42/45	37,5/40/45,5	45/48/52	50/52/54	48/51,5/54
	Внешний блок Max	дБ (А)	55	57,8	60	63	62	61,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	570x260x570	570x260x570	830x205x830	830x245x830	830x245x830	830x287x830
	Внешний блок	мм	805x554x330	805x554x330	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
	Панель	мм	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	675x295x640	675x295x640	910x250x910	910x250x910	910x290x910	910x330x910
	Внешний блок	мм	915x615x370	915x615x370	995x740x398	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443
	Панель	мм	715x125x715	715x125x715	1040x90x1030	1040x90x1030	1040x90x1030	1040x90x1030
Вес нетто	Внутр./Внеш./Панель	кг	15/32,3/2,5	16,4/37,8/2,5	22,2/53,9/6	26,1/73/6	28,3/98,6/6	30,5/99,7/6
Вес брутто	Внутр./Внеш./Панель	кг	19,5/34,9/4,5	21,1/40,4/4,5	26,6/57/9	30,4/77,5/9	32,7/109,3/9	34,9/111,2/9
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,2	3,2	3,21	3,2	3,2
	COP		3,6	3,6	3,61	3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3
Расход воздуха	м³/час		388/477/ 612-2500	470/570/ 730-2500	820/1000/ 1300-3650	1400/1660/ 1960-3800	1620/1780/ 1916-6000	1730/1920/ 2100-6500
Max длина трассы/Max перепад высот	м		15/8	25/15	25/15	30/20	50/30	50/30
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	PANASONIC	PANASONIC
Хладагент/Масса хладагента			R410A/0,85	R410A/1,3	R410A/2,088	R410A/2,85	R410A/3,3	R410A/3,3

