



ИНВЕРТОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
КАССЕТНОГО ТИПА



ACQ-FM12HE/R32
ACQ-FM18HE/R32
ACQ-FM24HE/R32

Характеристики ВНУТРЕННЕГО блока		Ед. изм.	ACQ-FM12HE	ACQ-FM18HE	ACQ-FM24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	3,5	4,5	7,1
	Обогрев	кВт	4	5	8
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,03	0,04	0,065
	Обогрев	кВт	0,03	0,04	0,065
Уровень шума	Мах	дБ (А)	34/38/41/44	35/41/45/47	36/41/45/47
Рабочий ток	Охлаждение	А	0,13	0,17	0,28
	Обогрев	А	0,13	0,17	0,28
Размеры блока (ШхВхГ)		мм	596x240x195	596x240x596	840x240x840
Размеры панели (ШхВхГ)		мм	670x50x670	670x50x670	950x60x950
Вес	Внутр./Панель	кг	20/3,5	20/3,5	26/7
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		м³/час	650	650	1280
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев	°С	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24



ИНВЕРТОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА



ACT-FM12HE/R32
ACT-FM18HE/R32

НОВИНКА!

Характеристики ВНУТРЕННЕГО блока		Ед. изм.	ACQ-FM12HE/R32	ACQ-FM18HE/R32
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52 (0,8 ~ 4,4)	5,2 (1,2 ~ 6,2)
	Обогрев	кВт	3,8 (1,05 ~ 4,4)	5,33 (1,1 ~ 6,2)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,926 (0,23 ~ 1,55)	1,445 (0,1 ~ 2,25)
	Обогрев	кВт	0,96 (0,18 ~ 1,7)	1,48 (0,2 ~ 2,4)
Уровень шума		дБ (А)	25/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,6	6,6
	Обогрев	А	4,6	7,1
Размеры (ШхВхГ)		мм	700x600x215	700x600x215
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)		мм	785x682x280	785x682x280
Вес		кг	16	16
Вес брутто		кг	19	19
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,8	3,6
	COP		3,96	3,6
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		м³/час	280/360/400/440/480/520/600	350/430/470/520/600/670/750
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев	°С	-15 ~ +24	-15 ~ +24

