

СПЛИТ-СИСТЕМА
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА

HARLE

ON/OFF R410a ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACT-20HE6/ACX-20HE6
ACT-30HE6/ACX-30HE6
ACT-36HE6/ACX-36HE6
ACT-48HE6/ACX-48HE6
ACT-60HE6/ACX-60HE6

Внутренний блок - ACT-HE6
Внешний блок - ACX-HE6

- 

ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАБОТЫ
- 

РЕЖИМ
«ТУРБО»
- 

ТАЙМЕР
- 

АВТОДИАГНОСТИКА
- 

3D
Air-flow
ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК
- 

ШИРОКИЙ
ДИАПАЗОН РАБОТЫ
НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР
- 

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА
- 

ПОДМЕС
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
- 

SUPER SLIM
ДИЗАЙН
- 

ЛЕГКАЯ
УСТАНОВКА



Характеристики		Ед. изм.	ACT-20HE6/ ACX-20HE6	ACT-30HE6/ ACX-30HE6	ACT-36HE6/ ACX-36HE6	ACT-48HE6/ ACX-48HE6	ACT-60HE6/ ACX-60HE6
Производительность	Охлаждение	кВт	5,57	7,03	10,55	14,07	16,12
	Обогрев	кВт	5,86	7,91	10,55	16,12	17,58
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,74	2,2	3,297	4,397	5,04
	Обогрев	кВт	1,62	2,2	2,931	4,48	4,9
Рабочий ток	Охлаждение	А	9,0	11,4	6,0	9,3	10,5
	Обогрев	А	8,0	11,0	6,1	8,6	9,6
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	41/45/50	41/45/50	45/48,5/53	48/51/54	48/50/54,5
	Внешний блок Max	дБ (А)	57,8	60	63	62	61,5
Размеры (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1650x675x235	1650x675x235
	Внешний блок	мм	805x554x330	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
Размеры с упаковкой (ШxВxГ)	Внутренний блок	мм	1145x755x318	1145x755x313	1360x755x323	1725x755x323	1725x755x323
	Внешний блок	мм	915x615x370	995x740x398	1090x875x500	1032x1307x443	1032x1307x443
Вес	Внутренний/Внешний	кг	25,1/37,8	24,9/53,9	29,9/73	39/98,6	39/99,7
Вес брутто	Внутренний/Внешний	кг	30,4/40,4	30/57	35,5/77,5	45/109,3	45/111,2
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,2	3,2	3,2	3,2
	COP		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности(охлаж./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3	380 ~ 415/50/3
Расход воздуха		м³/час	820/980/1190-2500	867/1026/1221-3650	1331/1536/1819-3800	2000/2150/2350-6000	1636/1846/2267-6500
Max длина трассы/Max перепад высот		м	25/15	25/15	30/20	50/30	50/30
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	PANASONIC	PANASONIC
Хладагент/Масса хладагента			R410A/1,3	R410A/2,088	R410A/2,85	R410A/3,3	R410A/3,3

