



HAYMAN ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯACI-10HE NEO
ACI-14HE NEO
ACI-20HE NEO
ACI-26HE NEOМОДЕЛЬ
ЕВРОПЕЙСКОГО
СТАНДАРТАПУЛЬТ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕSELF CLEAN
САМООЧИСТКАФУНКЦИЯ «I FEEL»
КОМФОРТ
ВОКРУГ МЕНЯДВУХСТОРОННИЙ
ДРЕНАЖЗАПОМИНАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ЖАЛЮЗИПОДКЛЮЧЕНИЕ
Wi-Fi (опция, модуль
Wi-Fi приобретается
отдельно)СКРЫТЫЙ
LED-ДИСПЛЕЙСТИЛЬНАЯ МАТОВАЯ
ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
БЛОКАНИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМАФИЛЬТР 3 В 1
«COLD CATALYST + ACTIV
CARBON + SILVER ION»

ТАЙМЕР

ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКА
«GOLDEN FIN»НАСТЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ ПУЛЬТАУПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
ЖАЛЮЗИ С ПДУНОЧНОЙ
РЕЖИМАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ
ФИЛЬТРРАБОТА
ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
ДО -15°C3D ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОКЗАЩИТА
ОТ УТЕЧЕКВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

АВТОРЕСТАРТ

Характеристики		Ед. изм.	ACI-10HE NEO	ACI-14HE NEO	ACI-20HE NEO	ACI-26HE NEO
Производительность	Охлаждение	кВт	2,64 (0,91 ~ 3,4)	3,52 (1,11 ~ 4,16)	5,28 (3,39 ~ 5,9)	7,03 (2,11 ~ 8,21)
	Обогрев	кВт	2,93 (0,82 ~ 3,37)	3,81 (1,1 ~ 4,22)	5,57 (3,1 ~ 5,85)	7,33 (1,55 ~ 8,21)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,74 (0,1 ~ 1,24)	1,11 (0,13 ~ 1,58)	1,55 (0,56 ~ 2,05)	2,2 (0,42 ~ 3,2)
	Обогрев	кВт	0,78 (0,12 ~ 1,2)	1,06 (0,10 ~ 1,68)	1,5 (0,78 ~ 2,0)	2,04 (0,3 ~ 3,1)
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	21/26/33	22/32/36	27/33/38	30/39/42
	Внеш. блок Max	дБ (А)	52	54	56	58
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,95 (0,4 ~ 5,4)	5,1 (0,5 ~ 6,9)	6,7 (2,4 ~ 9,0)	10,9 (1,8 ~ 13,9)
	Обогрев	А	3,5 (0,5 ~ 5,2)	3,66 (0,4 ~ 6,9)	6,5 (3,4 ~ 8,7)	9,3 (1,3 ~ 13,5)
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
	Внешний блок	мм	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	790x370x270	875x375x285	1045x405x305	1155x415x320
	Внешний блок	мм	835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,3/23,2	8,6/23,2	10,9/33,5	13,7/43,9
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,7/25	11,1/25	14,2/36,1	17,3/46,9
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,56	3,2	3,40	3,2
	COP		3,76	3,6	3,71	3,6
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A++/A+	A/A	A++/A+	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха	м³/час		230/309/416	395/477/584	420/500/730	640/830/1020
Max длина трассы/Max перепад высот	м		25/10	25/10	30/20	30/20
Хладагент/Масса хладагента	кг		R32/0,55	R32/0,55	R32/1,1	R32/1,45
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32
	Обогрев (внутр.)	°C	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30
	Охлаждение (наруж.)	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +30	-15 ~ +30	-15 ~ +30	-15 ~ +30
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5

