



MURRAY

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACY-07HE
ACY-09HE
ACY-12HE
ACY-18HE
ACY-24HE



Высокая оценка
покупателей
на Яндекс
Маркет



ГАРАНТИЯ
НАДЕЖНОСТИ



ФУНКЦИЯ
«ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ»



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



ЗАЩИТА
ОТ УТЕЧЕК



АВТОРЕСТАРТ



WI-FI ПОДКЛЮЧЕНИЕ
(модуль WI-FI
приобретается
отдельно)



РЕЖИМ
«ТУРБО»



ДВУХСТОРОННИЙ
ДРЕНАЖ



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА



СКРЫТЫЙ
LED-ДИСПЛЕЙ



ФУНКЦИЯ «I FEEL»
КОМФОРТ
ВОКРУГ МЕНЯ



ТАЙМЕР



ПОКРЫТИЕ
ТЕПЛООБМЕННИКА
«BLUE FIN»



АНТИПЛЕСЕНЬ



«ТЕПЛЫЙ»
ПУСК



SELF CLEAN
САМООЧИСТКА



НОЧНОЙ
РЕЖИМ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ
ФИЛЬТР



ЗАПОМИНАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ЖАЛЮЗИ



РАБОТА
ПРИ НИЗКОМ
НАПРЯЖЕНИИ



ХОЛОДНАЯ
ПЛАЗМА
(только в
ACY-07HE)



АВТОДИАГНОСТИКА



ЗАЩИТА ОТ
ОБРАЗОВАНИЯ
НАЛЕДИ



РАБОТА
ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ
ДО -15°C



БЫСТРЫЙ
СТАРТ



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
РАЗМОРОЗКИ

Характеристики		Ед. изм.	ACY-07HE/R32	ACY-09HE/R32	ACY-12HE/R32	ACY-18HE/R32	ACY-24HE/R32
Производительность	Охлаждение	кВт	2,35 (0,4 ~ 2,96)	2,5 (0,5 ~ 3,25)	3,2 (0,9 ~ 3,6)	4,6 (1,0 ~ 5,3)	6,2 (1,8 ~ 6,9)
	Обогрев	кВт	2,5 (0,5 ~ 3,4)	2,8 (0,5 ~ 3,5)	3,4 (0,9 ~ 4,0)	5,2 (1,0 ~ 5,65)	6,5 (1,3 ~ 7,033)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,681	0,72	0,991	1,355	1,827
	Обогрев	кВт	0,649	0,75	0,916	1,34	1,8
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	27/33/38/40	25/32/36/39	24/33/38/41	31/38/42/44	26/30/32/37/42/45/48
	Внеш. блок Max	дБ (А)	51	51	52	55	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,3	3,2	4,4	5,9	7,6
	Обогрев	А	3,5	3,2	4	5,8	7,6
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	713x270x195	713x270x195	790x275x200	970x300x224	970x300x224
	Внешний блок	мм	710x450x293	732x550x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	760x259x334	760x259x334	850x339x262	1020x294x370	1020x294x370
	Внешний блок	мм	761x500x327	789x390x600	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Вес	Внутр./внеш.	кг	8,2/20,8	8/25	9/25	13,5/26,5	13/36,5
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9,7/22,8	9,5/27,5	11/27,5	16/29	15,5/39,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,45	3,47	3,23	3,4	3,4
	COP		3,85	3,73	3,71	3,9	3,60
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха	м³/час		300/390/420/500	300/390/420/500	280/410/480/590	550/700/800/850	350/400/500/600/700/800/900
Max длина трассы/Max перепад высот	м		15/10	15/10	20/10	25/10	25/10
Хладагент/Масса хладагента	кг		R32/0,45	R32/0,5	R32/0,55	R32/0,75	R32/1,23
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение (наруж.)	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Компрессор			ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD				
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75

