



TASMANIA

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACN-07HE
ACN-09HE
ACN-14HE
ACN-18HE
ACN-24HE



Характеристики		Ед. изм.	ACN-07HE	ACN-09HE	ACN-14HE	ACN-18HE	ACN-24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05	2,5	3,2	4,8	6,8
	Обогрев	кВт	2,06	2,5	3,25	4,8	7,1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,63	0,79	1,0	1,5	2,13
	Обогрев	кВт	0,58	0,69	0,91	1,34	1,98
Уровень шума	Внутренний блок	дБ (А)	26/31/33/36	26/31/33/36	27/32/34/37	31/37/40/44	26/31/33/36
	Внеш. блок Max	дБ (А)	53	53	54	54	55
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,4	4,2	5,3	8,0	9,5
	Обогрев	А	2,8	3,4	4,3	6,5	8,5
Размеры (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	708x263x190	708x263x190	865x290x200	1008x318x225	1008x318x225
	Внешний блок	мм	696x432x256	696x432x256	696x432x256	800x553x275	890x697x353
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	770x325x270	770x325x270	926x353x280	1085x403x329	1085x403x329
	Внешний блок	мм	807x485x314	807x485x314	807x485x314	902x614x375	1046x780x460
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,3/20,9	7,3/20,9	9,4/23,5	13/35,3	13/55,2
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	9/23	9/23	11,5/26	15,7/36,6	15,7/60
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
	COP		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха	м³/час		500	500	600	900	1200
Max длина трассы/Max перепад высот	м		15/10	15/10	15/10	20/15	25/15
Хладагент/Масса хладагента	кг		R32/0,415	R32/0,415	R32/0,675	R32/0,96	R32/1,3
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			QingAn	QingAn	QingAn	HIGHLY	Rechi
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			3x1,0+2x0,75	3x1,0+2x0,75	3x1,0+2x0,75	3x1,5+2x0,75	4x0,75+2x0,75

