



Серия COMMERCIAL LF

R410A

Кондиционеры LF - идеальное решение для установки в больших торговых помещениях, на предприятиях общественного питания и сервисного обслуживания, объектах требующих от кондиционера наилучшего сочетания высокой мощности при небольших затратах на приобретение и эксплуатацию оборудования. Данные кондиционеры могут быстро и эффективно охладить или обогреть большие объемные помещения, обладают привлекательным дизайном и прекрасно сочетаются почти с любым интерьером магазина, кафе, склада или зоны ожидания посетителей.

Функционал кондиционеров аналогичен моделям малой производительности, доступна работа по таймеру, управление воздушным потоком с пульта дистанционного управления, а также подключение к адаптеру Wi-Fi (опция) для возможности удаленного управления кондиционером со смартфона или планшета.

Кондиционеры поставляются в однофазном исполнении, а значит могут использоваться в бытовой сети электропитания 220В/1Ф/50Гц. В связи с тем, что кондиционеры оснащаются компрессором типа On-Off и обладают большой мощностью, перед установкой рекомендуется дополнительная проверка соответствия линий электропитания объекта на возможность установки подобного оборудования.



Характеристики	Модель внутреннего блока		JAC-36HPSA/LF
	Модель наружного блока		JACO-36HPSA/LF
Производительность	Охлаждение ¹	кВт	10,55
	Обогрев ²		10,70
Потребляемая мощность	Охл. / обогрев	кВт	3,26 / 2,96
Макс. потребляемая мощность		кВт	4,85
EER (класс энергоэффективности, охлаждение)			3,24 (A)
COP (класс энергоэффективности, обогрев)			3,61 (A)
Уровень шума внутреннего блока ³		дБ(А)	38~52
Уровень шума наружного блока ³		дБ(А)	59
Расход воздуха внутреннего блока, высокая скорость (охлаждение/обогрев)		м3/ч	1650/1700
Воздушный фильтр			Полипропиленовый, сетчатый (моющийся) x 2
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	Внутренний	мм	1277x360x271
	Наружный		953x808x433
Масса нетто	Внутр. / наружный	кг	21,5 / 64,5
Трубопроводы хладагента	Жидкость	мм (дюйм)	Ф9,52 (3/8")
	Газ		Ф15,88 (5/8")
	Макс. длина	м	15
	Перепад высот	м	5
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C	15~43
	Обогрев		-7~24
Электропитание	Тип		220-240В/50Гц/1ф
	Межблочный кабель		4 x 1,5мм²
	Подключение		Наружный блок
Хладагент	Тип		R410A
	Базовая заправка	гр	2450

Номинальные технические характеристики кондиционеров приведены при следующих параметрах окружающей среды:

*1. Режим охлаждения: внутренняя температура 27/19°C (сухой / влажный термометр), наружная температура 35°C

*2. Режим обогрева: внутренняя температура 20°C (сухой термометр), наружная температура 7/6°C (сухой / влажный термометр)

*3. Показания получены в результате испытаний в условиях беззвонной камеры, в реальных условиях эксплуатации заявленные значения могут незначительно отличаться