

KVIFCZ...G1



KVIRC01G1  
входит в комплектацию



KVRC01G1  
опция



KVWIFI01G1  
Wi-Fi адаптер (опция)

KVICZ22/28/36/45/50G1

KVIFCZ...G1

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ от 2,2 кВт до 5,1 кВт



Напольная  
установка

23

Цифровой  
дисплей



Инфракрасный пульт  
в комплекте



Проводной пульт  
(опция)

Внутренние блоки напольного типа обеспечивают равномерное распределение температуры, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль помещения. Это позволяет более равномерно распределить воздух по всему объему и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения. Внутренний блок размещается вертикально на стене, имеет компактные размеры и удобно монтируется в подоконные ниши. В режиме охлаждения поток воздуха направляется вверх и, отражаясь от потолка, равномерно распределяется по помещению. В режиме обогрева поток воздуха направляется вниз и, отражаясь от пола, плавно нагревает помещение. Блоки комплектуются высокоэффективным воздушным фильтром и инфракрасным пультом управления. Опционально возможно подключение проводного пульта или центрального контроллера.

НАПОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ VRF-СИСТЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

| Модель внутреннего блока             |              | KVIFCZ22G1           | KVIFCZ28G1  | KVIFCZ36G1  |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|
| Производительность, кВт              | Охлаждение   | 2,2                  | 2,8         | 3,7         |
|                                      | Обогрев      | 2,2                  | 3,2         | 4           |
| Потребляемая мощность, кВт           |              | 0,015                | 0,015       | 0,025       |
| Рабочий ток, А                       |              | 0,17                 | 0,17        | 0,25        |
| Электропитание                       |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |             |             |
| Расход воздуха, м³/ч                 |              | 270-320-400          | 270-320-400 | 310-400-480 |
| Уровень звукового давления, дБ(А)    |              | 27-33-38             | 27-33-38    | 32-37-40    |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |              | 6,35 (1/4)           | 6,35 (1/4)  | 6,35 (1/4)  |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)    |              | 9,52 (3/8)           | 9,52 (3/8)  | 12,7 (1/2)  |
| Диаметр дренажной трубы, мм          |              | Ø28                  | Ø28         | Ø28         |
| Размеры (В x Ш x Г), мм              | Без упаковки | 600x700x215          | 600x700x215 | 600x700x215 |
|                                      | В упаковке   | 777x788x283          | 777x788x283 | 777x788x283 |
| Вес, кг                              | Без упаковки | 16                   | 16          | 16          |
|                                      | В упаковке   | 19                   | 19          | 19          |

| Модель внутреннего блока             |              | KVIFCZ45G1           | KVIFCZ50G1  |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Производительность, кВт              | Охлаждение   | 4,6                  | 5           |
|                                      | Обогрев      | 5                    | 5,5         |
| Потребляемая мощность, кВт           |              | 0,04                 | 0,04        |
| Рабочий ток, А                       |              | 0,4                  | 0,4         |
| Электропитание                       |              | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |             |
| Расход воздуха, м³/ч                 |              | 500-600-680          | 500-600-680 |
| Уровень звукового давления, дБ(А)    |              | 39-43-46             | 39-43-46    |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) |              | 6,35 (1/4)           | 6,35 (1/4)  |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)    |              | 12,7 (1/2)           | 12,7 (1/2)  |
| Диаметр дренажной трубы, мм          |              | Ø28                  | Ø28         |
| Размеры (В x Ш x Г), мм              | Без упаковки | 600x700x215          | 600x700x215 |
|                                      | В упаковке   | 777x788x283          | 777x788x283 |
| Вес, кг                              | Без упаковки | 16                   | 16          |
|                                      | В упаковке   | 19                   | 19          |

Охлаждение: Твн=+27°C по сух.терм; +19°C по вл.терм; Тнар=+35°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.  
Нагрев: Твн=+20°C; Тнар=+7°C по сух.терм; +6°C. Длина фреоновых проводов 5 метров, перепад высот 0 метров.

