

KCA

Внутренний универсальный блок может быть установлен под потолком или на стене рядом с полом. Эффективное воздушораспределение гарантируется в любом из данных вариантов установки.

- Простота монтажа;
- Автоматическое качание жалюзи по вертикали и горизонтали;
- Низкий уровень шума: от 37 дБ(А);
- Компактный дизайн.



Пульт управления
KIC-126H
(в комплекте)



Модельный ряд

KCA40HFAN1
KCA50HFAN1
KCA60HFAN1
KCA72HFAN1
KCA80HFAN1
KCA90HFAN1
KCA115HFAN1
KCA140HFAN1
KCA160HFAN1



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

Модель			KCA_HFAN1								
			40	50	60	72	80	90	115	140	160
Производительность	кВт	Охлаждение	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14	16
		Нагрев	4	5	6.3	8	8.8	10	12.5	15	17
Потребляемая мощность	Вт		85	85	110	95	95	160	160	200	200
Расход воздуха	м³/ч	Высокий	800			1200			2000		
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	46/39/32	46/39/32	46/39/32	48/45/41	48/45/41	53/46/38	53/46/38	53/46/38	53/46/38
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1								
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм		1050x235x675			1300x235x675			1670x235x675		
Вес	кг		26.5	26.5	26.5	32	32	41	41	41	41