

KK

Внутренние блоки этого типа широко используются в жилых и коммерческих помещениях.

- Блок монтируется за подшивным или подвесным потолком;
- Легкая и компактная конструкция внутреннего блока;
- Упрощенная установка и обслуживание благодаря легкому доступу к внутренним компонентам блока;
- Возможность регулирования скорости вентилятора делает распределение воздуха более комфортным;
- Забор воздуха может осуществляться сзади или снизу.
- Дренажный насос в стандартной комплектации, высота подъема конденсата: 750 мм.



Пульт управления

KWC-70

(в комплекте)



Модельный ряд

KK24HFAN1
KK30HFAN1
KK40HFAN1
KK50HFAN1
KK60HFAN1
KK72HFAN1
KK90HFAN1
KK120HFAN1
KK150HFAN1



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

Модель			KK_ HFAN1	24	30	40	50	60	72	90	120	150
Производительность	кВт	Охлаждение		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9	12	15
		Нагрев		2.5	3.2	4	5	6.3	8	10	13	17
Потребляемая мощность	Вт			57	5	61/61	98/98	103/103	400/400	400/400	400/400	400/400
Расход воздуха	м³/ч	Высокий		450	450	550	620	800	1220	1850	2000	2000
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий		29/27/24	29/27/24	32/29/25	37/35/32	38/33/28	41/39/36	43/40/38	44/42/40	44/42/40
Внешнее статическое давление	Па	-		50					70			
Электропитание	В, Гц, Ф			220~240, 50, 1								
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости		6.35				9.52				
		Диаметр для газа		12.7				15.9				
Габариты (ШхВхГ)	мм			814x210x467				1010x210x467	1209x260x680	1445x260x680		
Вес	кг			16	16	16.5	16.5	21	33	46	46	46