

KR

Внутренние блоки кассетного типа с круговым распределением потока воздуха (панель KPU95-R) одинаково хорошо подходят и для офисов, и для торговых центров, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока.

- Изящный современный внешний вид позволяет вписаться в интерьер абсолютно любых помещений;
- Насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 1200 мм;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Уменьшенный размер для монтажа в подвесной потолок от 232 мм;
- Упрощенный монтаж и обслуживание благодаря малому весу блока и панели.



KPU95-R

Пульт управления
KIC-126H
(в комплекте)



Модельный ряд

KR60HFAN1
KR72HFAN1
KR90HFAN1
KR115HFAN1
KR140HFAN1
KR160HFAN1



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

Модель			KR60HFAN1	KR72HFAN1	KR90HFAN1	KR115HFAN1	KR140HFAN1	KR160HFAN1
Декоративная панель			KPU95-R	KPU95-R	KPU95-R	KPU95-R	KPU95-R	KPU95-R
Производительность	кВт	Охлаждение	5.6	7.1	9	11.2	14	16
		Нагрев	6.3	8	10	12.5	15	17
Потребляемая мощность	Вт		90	180	180	180	270	270
Расход воздуха	м³/ч	Высокий	810	1200	1600	1600	1600	1600
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1					
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	39/37/35	39/38/36	41/39/37	41/39/37	41/39/37	41/39/37
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Диаметр для газа	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	833x232x900	833x232x900	833x286x900	833x286x900	833x286x900	833x286x900
		Декоративная панель	950x50x950					
Вес	кг	Внутренний блок	24	24	28.5	28.5	28.5	28.5
		Декоративная панель	5.4					