

Системы DX PRO C • Внутренние блоки • Кассетный тип двухпоточный

KWA

Основные преимущества кассетных блоков двухпоточного типа:

- Блок спроектирован для помещений с небольшим пространством за подвесным потолком;
- Стильная декоративная панель KPU-2XA или KPU-2YA (в зависимости от типоразмера) с цифровым дисплеем, на котором отображаются основные режимы работы кондиционера;
- Низкий уровень шума: от 36 дБ(А);
- Встроенный дренажный насос имеет высокий ресурс и принудительно отводит конденсат с подъемом до 1200 мм;
- Конструкция блока позволяет максимально эффективно использовать его для кондиционирования в вытянутых помещениях.



KPU-2XA

Пульт управления

KIC-126H

(в комплекте)



Модельный ряд

KWA50HFAN1
KWA60HFAN1
KWA72HFAN1
KWA80HFAN1



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

Модель			KWA50HFAN1	KWA60HFAN1	KWA72HFAN1	KWA80HFAN1
Декоративная панель			KPU-2XA	KPU-2XA	KPU-2YA	KPU-2YA
Производительность	кВт	Охлаждение	4.5	5.6	7.1	8
		Нагрев	5	6.3	8	9
Потребляемая мощность	Вт		70	70	100	110
Расход воздуха	м³/ч	Высокий	800	800	1120	1120
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	42/39/36	42/39/36	46/43/40	46/43/40
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1			
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	9.52	9.52
		Диаметр для газа	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	1068x310x517	1068x310x517	1308x310x517	1308x310x517
		Декоративная панель	1178x44x630	1178x44x630	1420x44x630	1420x44x630
Вес	кг	Внутренний блок	34.5	34.5	41.2	41.2
		Декоративная панель	5	5	6	6