

Системы DX PRO C • Внутренние блоки • Кассетный тип (600x600)

KZ

Компактные и эффективные.

- Низкий уровень шума: от 22 дБ(А);
- Блок спроектирован для использования в помещениях с небольшим запотолочным пространством (высота блока — 267 мм);
- Упрощенный монтаж и обслуживание благодаря малому весу блока и панели;
- Оптимизированная конструкция облегчает установку, обслуживание и диагностику (в последнем случае достаточно открыть решетку декоративной панели);
- Насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 500 мм.



Пульт управления
KIC-126H
(в комплекте)



Модельный ряд

KZ24HFAN1
KZ30HFAN1
KZ40HFAN1
KZ50HFAN1



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

Модель			KZ24HFAN1	KZ30HFAN1	KZ40HFAN1	KZ50HFAN1
Декоративная панель			KPU65-Z	KPU65-Z	KPU65-Z	KPU65-Z
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5
		Нагрев	2.5	3.2	4	5
Потребляемая мощность	Вт		60	60	60	60
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	447/338/258	447/338/258	515/412/324	515/412/324
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	34/28/22	34/29/22	38/33/27	34/35/27
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1			
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35			
		Диаметр для газа	9.52		12.7	
Габариты (ШxВxГ)	мм	Внутренний блок	653x267x585			
		Декоративная панель	650x30x650			
Вес	кг	Внутренний блок	17.5			
		Декоративная панель	2.7			