

Технические характеристики систем DX PRO CH



Базовые модули наружных блоков

Модель KVH_HZAN3-B			250	290	340	400	450	500	560
Эквивалентная производительность			HP	8	10	12	14	16	20
Охлаждение	Производительность	кВт	25.2	28	33.5	40	45	50	56
	Потребляемая мощность	кВт	5.3	6.2	8.4	9.8	11.6	12.2	14.7
	EER		4.75	4.50	4.01	4.10	3.87	4.09	3.82
Нагрев	Производительность	кВт	27.4	31.5	37.5	45	50	56	63
	Потребляемая мощность	кВт	5	5.9	7.4	9.3	10.9	11.9	14.2
	COP		5.50	5.38	5.10	4.82	4.60	4.71	4.45
Внутренние блоки	Макс. количество в системе	шт.	13	16	19	23	26	29	33
	Сумма индексов		126 ~ 327	140 ~ 364	168 ~ 435	200 ~ 520	225 ~ 585	250 ~ 650	280 ~ 728
Расход воздуха			м³/ч	11000	11000	12000	14000	14000	16000
Уровень звукового давления			дБ(А)	58	58	60	60	61	63
Характеристики тока	Максимальный рабочий ток	А	23.1	24.7	25.5	30.8	31.7	37.4	41.1
	Номинал автомата защиты	А	32	32	32	50	50	63	63
Электропитание			В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3					
Заводская заправка хладагента (R410A)			кг	9	9	11	14	14	15
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость / газ)			мм	12.7 / 22.2	12.7 / 22.2	12.7 / 22.2	15.9 / 28.6	15.9 / 28.6	15.9 / 28.6
Габаритные размеры (ШхВхГ)			мм	990x1740x840			1340x1740x840		
Вес			кг	228	228	230	275	285	290
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5 ~ 55						
	Нагрев	°C	-30 ~ 30						



Базовые модули наружных блоков

Модель			KVH_HZAN3-B	615	670	730	800	850	900
Эквивалентная производительность			HP	22	24	26	28	30	32
Охлаждение	Производительность	кВт	61.5	67	73	78.5	85	90	
	Потребляемая мощность	кВт	16.6	16.7	18.2	20	22.4	24.8	
	EER		3.70	4.01	4.02	3.92	3.80	3.63	
Нагрев	Производительность	кВт	69	75	81.5	87.5	95	100	
	Потребляемая мощность	кВт	16.8	14.7	16.8	18.5	21.4	24.3	
	COP		4.11	5.10	4.86	4.73	4.45	4.11	
Внутренние блоки	Макс. количество в системе	шт.	36	39	43	46	50	53	
	Сумма индексов		308 ~ 799	335 ~ 871	365 ~ 949	393 ~ 1020	425 ~ 1105	450 ~ 1170	
Расход воздуха			м³/ч	16000	25000	25000	25000	24000	24000
Уровень звукового давления			дБ(А)	63	62	63	63	64	64
Характеристики тока	Максимальный рабочий ток	А	42.1	43.2	50.8	51.8	60.4	63.6	
	Номинал автомата защиты	А	63	63	63	63	80	80	
Электропитание			В, Гц, Ф	380 ~ 415, 50, 3					
Заводская заправка хладагента (R410A)			кг	16	16	20	20	23	23
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость / газ)			мм	15.9 / 28.6	15.9 / 28.6	22.2 / 35	22.2 / 35	22.2 / 35	22.2 / 35
Габаритные размеры (ШхВхГ)			мм	1340x1740x840			1990x1740x840		
Вес			кг	297	388	433	433	480	480
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5 ~ 55						
	Нагрев	°C	-30 ~ 30						