

KTDA

Двухпоточные блоки кассетного типа хорошо подходят для использования в офисах и имеют следующие преимущества:

- Высота корпуса 299 мм позволяет устанавливать его в подвесные потолки;
- Подходит для установки в помещениях с высокими потолками;
- Низкий уровень шума: от 24 дБ(А);
- Точность поддержания температуры: 0.5 °С;
- Равномерное распределение воздушного потока по всему помещению за счет согласованного качания жалюзи.



Пульт управления
KWC-60
(в комплекте)



Модельный ряд

KTDA24HQAN1
KTDA30HQAN1
KTDA40HQAN1
KTDA50HQAN1
KTDA60HQAN1
KTDA72HQAN1



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Модель			KTDA24HQAN1	KTDA30HQAN1	KTDA40HQAN1	KTDA50HQAN1	KTDA60HQAN1	KTDA72HQAN1
Декоративная панель			KPU2D	KPU2D	KPU2D	KPU2D	KPU2D	KPU2D
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		Нагрев	2.6	3.2	4	5	6.3	8
Потребляемая мощность	Вт		57	57	60	92	108	154
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	654/530/410	654/530/410	722/591/458	850/670/550	980/800/670	1200/1000/770
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	33/29/24	36/32/29	36/32/29	39/35/30	39/35/30	44/40/34
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1					
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	1172x299x591	1172x299x591	1172x299x591	1172x299x591	1172x299x591	1172x299x591
		Декоративная панель	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680	1430x53x680
Вес	кг	Внутренний блок	34	34	34	36	36	36
		Декоративная панель	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5