

Системы DX PRO • Внутренние блоки • Универсальный тип

# КТНА

Внутренний универсальный блок может быть установлен под потолком или на стене рядом с полом. Эффективное воздушораспределение гарантируется в любом из данных вариантов установки.

- Простота монтажа;
- Автоматическое качание жалюзи по вертикали и горизонтали для поддержания комфортной температуры по всему объему обслуживаемой зоны;
- Низкий уровень шума;
- Компактный дизайн;
- Точность поддержания температуры: 0.5 °С.



Пульт управления  
**KWC-60**  
(в комплекте)



Модельный ряд

- КТНА40HQAN1**
- КТНА50HQAN1**
- КТНА60HQAN1**
- КТНА72HQAN1**
- КТНА80HQAN1**
- КТНА90HQAN1**
- КТНА115HQAN1**
- КТНА140HQAN1**



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации

Модель		КТНА_HQAN1	40	50	60	72	80	90	115	140
Производительность	кВт	Охлаждение	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14
		Нагрев	4	5	6.3	8	9	10	12.5	15
Потребляемая мощность	Вт		49	120	122	125	130	130	182	182
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	650/570/500	800/600/500			1200/900/700		1980/1860/1730	
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1							
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (ШxВxГ)	мм		990x203x660				1280x203x660		1670x244x680	
Вес	кг	Внутренний блок	26	28	28	28	34.5	34.5	54	54