

Системы DX PRO • Внутренние блоки • Канальный тип средненапорный

КТКА

Внутренние блоки этого типа широко используются в жилых и коммерческих помещениях и обладают рядом достоинств:

- Легкий и компактный блок высотой от 210 мм размещается за подвесным или подшивным потолком и незаметен в интерьере;
- Низкий уровень шума: от 21 дБ(А);
- Внешнее статическое давление от 30 до 100 Па;
- Возможность предварительной установки уровня внешнего статического давления, учитывающего потери в воздуховодах;
- Простое обслуживание и эксплуатация;
- Точность поддержания температуры: 0.5 °С;
- Воздушный фильтр в стандартной комплектации;
- Встроенный дренажный насос с высотой подъема конденсата до 750 мм.



Пульт управления

KWC-60

(в комплекте)



Модельный ряд

КТКА24HQAN1
КТКА30HQAN1
КТКА40HQAN1
КТКА50HQAN1
КТКА60HQAN1
КТКА72HQAN1
КТКА80HQAN1
КТКА90HQAN1
КТКА115HQAN1
КТКА140HQAN1



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Модель			КТКА24HQAN1	КТКА30HQAN1	КТКА40HQAN1	КТКА50HQAN1	КТКА60HQAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6
		Нагрев	2.6	3.2	4	5	6.3
Потребляемая мощность	Вт		57	57	61	98	103
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	550/397/309	550/397/309	605/442/351	800/573/479	800/573/479
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	31/24/21	31/24/21	35/28/24	36/29/26	36/29/27
Внешнее статическое давление	Па	-	30	30	30	30	30
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм		778x210x550	778x210x550	778x210x550	997x210x500	997x210x500
Вес	кг	Внутренний блок	18.5	18.5	18.5	22.5	22.5

Модель			КТКА72HQAN1	КТКА80HQAN1	КТКА90HQAN1	КТКА115HQAN1	КТКА140HQAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	7.1	8	9	11.2	14
		Нагрев	8	9	10	12.5	15.5
Потребляемая мощность	Вт		140	198	200	313	274
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	985/738/630	1345/1165/1013	1345/1165/1013	1800/1556/1400	1905/1636/1400
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	36/30/27	45/40/37	45/40/37	48/42/38	48/43/39
Внешнее статическое давление	Па	-	30	50	50	80	100
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм		1218x210x500	1230x270x775	1230x270x775	1230x270x775	1290x300x865
Вес	кг	Внутренний блок	28	35.5	36	36	46.5