

KTVA

Четырехпоточные внутренние блоки кассетного типа прекрасно подходят и для офисов, и для торговых центров, обеспечивая эффективное охлаждение просторных помещений:

- Низкий уровень шума: от 30 дБ(А);
- Встроенный насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 750 мм;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Уменьшенная высота (от 230 мм) облегчает монтаж в заподвесном пространстве;
- Монтаж и обслуживание упрощены благодаря малому весу блока и панели;
- Точность поддержания температуры: 0.5 °С;
- Декоративная панель KPU95-D2 обеспечивает подачу воздуха на 360° для достижения комфортных условий во всем объеме обслуживаемой зоны.



Пульт управления
KWC-60
(в комплекте)



Модельный ряд

KTVA30HQAN1
KTVA40HQAN1
KTVA50HQAN1
KTVA60HQAN1
KTVA72HQAN1
KTVA80HQAN1
KTVA90HQAN1
KTVA100HQAN1
KTVA115HQAN1
KTVA140HQAN1



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Модель			KTVA30HQAN1	KTVA40HQAN1	KTVA50HQAN1	KTVA60HQAN1	KTVA72HQAN1
Декоративная панель			KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2
Производительность	кВт	Охлаждение	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		Нагрев	3.2	4	5	6.3	8
Потребляемая мощность	Вт		80	80	88	88	88
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	764/638/554	764/638/554	905/740/651	905/740/651	950/767/663
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	32/31/30	32/31/30	36/34/33	36/34/33	38/36/35
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	840x230x840				
		Декоративная панель	950x54.5x950				
Вес	кг	Внутренний блок	21.5	21.5	23.7	23.7	23.7
		Декоративная панель	6	6	6	6	6

Модель			KTVA80HQAN1	KTVA90HQAN1	KTVA100HQAN1	KTVA115HQAN1	KTVA140HQAN1
Декоративная панель			KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2
Производительность	кВт	Охлаждение	8	9	10	11.2	14
		Нагрев	9	10	11	12.5	16
Потребляемая мощность	Вт		110	140	165	165	176
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	1200/1021/789	1332/1129/908	1651/1304/1127	1651/1304/1127	1655/1335/1130
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	42/39/37	43/39/38	45/42/40	45/42/40	46/41/39
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	840x230x840	840x300x840			
		Декоративная панель	950x54.5x950				
Вес	кг	Внутренний блок	23.7	28.7	28.7	28.7	30.9
		Декоративная панель	6	6	6	6	6