

Системы DX PRO • Внутренние блоки • Кассетный тип однопоточный

КТУА

Блоки обладают следующими преимуществами:

- Спроектирован для помещений с небольшим пространством за потолком: высота блока от 153 мм;
- Декоративная панель KPZ105 с отключаемым цифровым дисплеем, на котором отображаются основные режимы работы кондиционера;
- Низкий уровень шума: от 30 дБ(А);
- Встроенный дренажный насос принудительно отводит конденсат с подъемом до 750 мм;
- Точность поддержания температуры: 0.5 °С;
- Конструкция блока позволяет максимально эффективно использовать его при установке в запотолочном пространстве.



Пульт управления
KWC-60
(в комплекте)



Модельный ряд

KTYA18HQAN1
KTYA24HQAN1
KTYA30HQAN1
KTYA40HQAN1
KTYA50HQAN1
KTYA60HQAN1
KTYA72HQAN1



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Модель			KTYA18HQAN1	KTYA24HQAN1	KTYA30HQAN1	KTYA40HQAN1	KTYA50HQAN1	KTYA60HQAN1	KTYA72HQAN1
Декоративная панель			KPZ105	KPZ105	KPZ105	KPZ105	KPY142	KPY142	KPY142
Производительность	кВт	Охлаждение	1.8	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		Нагрев	2.2	2.6	4.1	4	5	6.3	8
Потребляемая мощность	Вт		41	41	41	41	48	48	60
Расход воздуха	м ³ /ч	Высокий/средний/низкий	523/404/275	523/404/275	573/465/315	573/465/315	693/600/476	792/688/549	933/749/592
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	37/34/30	37/34/30	39/37/34	39/37/34	41/39/35	42/40/36	44/41/37
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1						
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (ШxВxГ)	мм	Внутренний блок	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1054x153x425	1275x189x450	1275x189x450	1275x189x450
		Декоративная панель	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1180x25x465	1350x25x505	1350x25x505	1350x25x505
Вес	кг	Внутренний блок	12.5	12.5	13	13	18.5	18.8	19.5
		Декоративная панель	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4