

Системы DX PRO • Внутренние блоки • Кассетный тип (600x600)

KTZA

Компактные четырехпоточные внутренние блоки кассетного типа одинаково хорошо подходят и для офисов, и для жилых помещений, обеспечивая оптимальную циркуляцию воздушного потока:

- Низкий уровень шума внутреннего блока за счет использования усовершенствованного объемного вентилятора с лопастями, имеющими аэродинамический профиль;
- Блок спроектирован для использования в помещениях с ограниченным запотолочным пространством (высота блока — 260 мм);
- Блок мощностью 1.5 кВт разработан специально для установки в помещениях малой площади;
- Равномерная и широкая область охлаждения благодаря использованию панели кругового потока KPU65-D2;
- Точность поддержания температуры: 0.5 °C;
- Насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 500 мм.



Пульт управления
KWC-60
(в комплекте)



Модельный ряд

KTZA15HQAN1
KTZA24HQAN1
KTZA30HQAN1
KTZA40HQAN1
KTZA50HQAN1



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Модель			KTZA15HQAN1	KTZA24HQAN1	KTZA30HQAN1	KTZA40HQAN1	KTZA50HQAN1
Декоративная панель			KPU65-D2	KPU65-D2	KPU65-D2	KPU65-D2	KPU65-D2
Производительность	кВт	Охлаждение	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5
		Нагрев	1.7	2.4	3.2	4	5
Потребляемая мощность	Вт		36	50	50	56	56
Расход воздуха	м ³ /ч	Высокий/средний/низкий	400/283/208	414/313/238	414/313/238	521/409/314	521/409/314
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	35/33/23	36/33/23	36/33/23	42/36/29	42/36/29
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
Габариты (ШxВxГ)	мм	Внутренний блок	570x260x630	570x260x630	570x260x630	570x260x630	570x260x630
		Декоративная панель	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
Вес	кг	Внутренний блок	17	17	17	18.5	18.5
		Декоративная панель	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5