

KSFV_XF



KSFV176XFAN3

KSFV140XFAN3

KSFV70XFAN1



DW11-BL/DW12-BL (опция)*



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Автоматическая
оттайка инея



Отсутствие
электромагнитных помех



Автоматическое качание
заслонок



Функция
осушения воздуха



Встроенный
электронагреватель



Воздушный
фильтр



Автоматический
перезапуск



Доработка
до -40 °C (опция)

Сплит-система колонного (напольного) типа Kentatsu - это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный тип кондиционеров является оптимальным решением для кондиционирования больших помещений, особенно не имеющих несущих стен. Встроенный электронагреватель помогает быстрее достичь заданной температуры в помещении. Теплый пуск делает работу системы в режиме обогрева комфортной и понятной. Самодиагностика и автоматическая защита сведут риски поломки системы к минимуму, а отсутствие электромагнитных помех делает работу стабильной.



* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера уточняйте у поставщика.

Широкая область применения

Данный тип внутренних блоков обладает широкой областью применения – начиная от выставочных залов, магазинов и вплоть для любых помещений, где крепление внутренних блоков к потолкам или стенам невозможно или нежелательно.

Жидкокристаллический информационный дисплей

Внутренний блок оснащен жидкокристаллическим информационным дисплеем и удобной панелью управления кондиционером.

Система фильтрации

Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, других загрязнений и запахов.

Самодиагностика и автоматическая защита

Самодиагностика и автоматическая защита кондиционера происходит с помощью встроенного микропроцессора, который при обнаружении неисправности включит мигание индикатора на панели внутреннего блока и предотвратит поломку кондиционера.

Управление скоростью вентилятора

Управление скоростью вентилятора позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении в широком диапазоне.

Функция «комфортный сон»

Функция «Комфортный сон» предотвращает переохлаждение или перегрев помещения, также снижает уровень шума и энергопотребление.

Защита от коррозии наружного блока

Защита от коррозии наружного блока из специального покрытия корпуса и конденсатора исключит появления ржавчины даже в условиях влажного климата.

Встроенный электронагреватель

Модельный ряд
70/140/176

Наружный блок
KSUT140HFAN3



Wi-Fi-контроллер
DW11-BL/DW12-BL
(опция)



Пульт управления
KIC-110H



Охлаждение / нагрев + электронагреватель

On/off

Внутренний блок			KSUV70XFAN1	KSUV140XFAN3	KSUV176XFAN3
Наружный блок			KSRT70HFAN1	KSUT140HFAN3	KSUT176HFAN3
Производительность	кВт	Охлаждение	7.03	14.07	17.15
		Нагрев	7.91+2.73	16.12+3.52*	18.90+3.52*
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1	380~415, 50, 3	
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	2.43	5.30	6.70
		Нагрев	2.47+2.73	5.35+3.7	5.59+3.9
Эффективность/Класс		Охлаждение (EER)	2.90/C	2.65/D	2.56/E
		Нагрев (COP)	3.20/D	3.01/D	3.38/C
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	1215	1350	3350
Расход воздуха (макс./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	910/800	1488/1180	2326/1984
Уровень шума (выс./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	47/40	54/46	54/50
Внешнее статическое давление	Па	Внутренний блок	510×1750×315	540×1825×410	600×1934×455
		Внутренний блок	890×673×342	900×1170×350	900×1170×350
Габариты (ШхВхГ)	мм	Наружный блок	38.4	53	67
		Внутренний блок	55.5	99	99.7
Вес	кг	Наружный блок	R410A/1.92	R410A/3.3	R410A/3.3
		Тип/Заправка	9.52	9.52	9.52
Хладагент	кг	Диаметр для жидкости	15.9	19.0	19.0
		Диаметр для газа	25	50	50
	м	Длина между блоками	15	30	30
		Перепад между блоками	30	30	30
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18-43	18~43	-7~43
		Нагрев		-7~24	
Пульт управления		Проводной		KIC-110H	

* Производительность встроенного электронагревателя.