



Системы DX PRO BASIC • R410A

Внутренние блоки

Пульты управления

Модельный ряд

24	30	40	50	60	72
80	90	100	115	140	160




KIC-78H
опция



KIC-77H
опция



KWC-60
опция




ВАЖНО!

Внутренние и наружные блоки серии DX PRO BASIC совместимы только между собой.

KTGT

Настенный блок



Модель	KTGT_HQAN1		24	30	40	50	60	72	80	90
Производительность	кВт	Охлаждение	2.1	2.6	3.5	4.4	5.6	7	7.9	8.8
		Нагрев	2.3	2.9	3.8	5	6.2	7.9	8.8	10
Потребляемая мощность	Вт		29	29	31	45	54	77	77	90
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.	446/394/373	457/419/402	447/339/303	648/546/476	798/665/595	1240/976/869	1248/993/863	1427/1186/1043
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.	34/32/31	33/32/31	36/33/32	37/34/31	42/39/36	48/44/38	48/43/38	52/49/43
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1							
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53
		Ø, газ	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	835×280×203			990×315×223			1194×343×262	
Вес	кг	Внутренний блок	8.5	8.5	9.7	13.8	13.8	17.4	17.6	17.6

КТУТ

Однопоточный внутренний блок



Модель			КТУТ18НQAN1	КТУТ24НQAN1	КТУТ30НQAN1	КТУТ40НQAN1	КТУТ50НQAN1	КТУТ60НQAN1	КТУТ72НQAN1
Декоративная панель			KPZ105	KPZ105	KPZ105	KPZ105	KPY142	KPY142	KPY142
Производительность	кВт	Охлаждение	1.8	2.1	2.6	3.5	4.4	5.6	7
		Нагрев	2.1	2.3	2.9	3.8	5	6.2	7.9
Потребляемая мощность	Вт		41	41	41	41	48	48	60
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.	523/404/275	523/404/275	573/456/315	573/456/315	693/600/476	792/688/549	933/749/592
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.	37/34/30	37/34/30	39/37/34	39/37/34	41/39/35	42/40/36	44/41/37
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1						
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53
		Ø, газ	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	1054×153×425	1054×153×425	1054×153×425	1054×153×425	1275×189×450	1275×189×450	1275×189×450
		Декор. панель	1180×25×465	1180×25×465	1180×25×465	1180×25×465	1350×25×505	1350×25×505	1350×25×505
Вес	кг	Внутренний блок	12.5	12.5	13	13	18.5	18.8	19.5
		Декор. панель	3.5	3.5	3.5	3.5	4	4	4

KTZT

Кассетный тип четырехпоточный 600×600



Модель			KTZT15HQAN1	KTZT24HQAN1	KTZT30HQAN1	KTZT40HQAN1	KTZT50HQAN1
Декоративная панель			KPU65-D2				
Производительность	кВт	Охлаждение	1.5	2.1	2.6	3.5	4.4
		Нагрев	1.5	2.3	2.9	3.8	5
Потребляемая мощность	Вт		36	50	50	56	56
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.	400/283/208	414/313/238	414/313/238	521/409/314	521/409/314
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.	35/33/23	36/33/23	36/33/23	42/36/29	42/36/29
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
		Ø, газ	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	570×260×630	570×260×630	570×260×630	570×260×630	570×260×630
		Декор. панель	647×50×647	647×50×647	647×50×647	647×50×647	647×50×647
Вес	кг	Внутренний блок	17	17	17	18.5	18.5
		Декор. панель	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

KTVT

Кассетный тип четырехпоточный



Модель			KTVT_HQAN1	30	40	50	60	72	80	90	100	115	140
Декоративная панель				KPU95-D2									
Производительность	кВт	Охлаждение		2.6	3.5	4.4	5.6	7	7.9	8.8	10	11.1	13.8
		Нагрев		2.9	3.8	5	6.2	7.9	8.8	10	10.8	12.3	15.8
Потребляемая мощность	Вт			80	80	88	88	88	110	140	165	165	176
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.		764/ 638/554	764/ 638/554	905/ 740/651	905/ 740/651	950/ 767/663	1200/ 1021/789	1332/ 1129/908	1651 /1304/1127	1651 /1304/1127	1658/ 1335/1130
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.		32/31/30	32/31/30	36/34/33	36/34/33	38/36/35	42/39/37	43/39/38	45/42/40	45/42/40	46/41/39
Электропитание	В, Гц, Ф			220~240, 50, 1									
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость		6.35	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Ø, газ		12.7	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок		840×230×840						840×300×840			
		Декор. панель		950×70×950									
Вес	кг	Внутренний блок		21.5	21.5	23.7	23.7	23.7	23.7	28.7	28.7	28.7	30.9
		Декор. панель		5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8

KTKT

Канальный тип средненапорный



Модель			KTKT_HQAN1	24	30	40	50	60	72
Производительность	кВт	Охлаждение		2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		Нагрев		2.3	2.9	3.8	4.4	6.2	7.9
Потребляемая мощность	Вт			57	57	61	98	103	140
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.		550/ 397/309	550/ 397/309	605/ 442/351	800/ 573/479	800/ 573/479	985/ 738/630
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.		31/24/21	31/24/21	35/28/24	36/29/26	36/29/26	36/30/27
Внешнее статическое давление	Па			30	30	30	30	30	30
Электропитание	В, Гц, Ф			220~240, 50, 1					
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость		6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
		Ø, газ		12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок		778× 210×500			997× 210×500	997× 210×500	1218× 210×500
Вес	кг	Внутренний блок		18.5	18.5	18.5	22.5	22.5	28

Системы DX PRO BASIC • Внутренние блоки • R410A

КТКТ

Канальный тип средненапорный



Модель		КТКТ_HQAN1	80	90	115	140	160
Производительность	кВт	Охлаждение	8	9	11.2	14	16
		Нагрев	8.8	10	12.3	15.2	17
Потребляемая мощность	Вт		198	200	313	274	940
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.	1345/ 1165/1013	1345/ 1165/1013	1800/ 1556/1400	1905/ 1636/1400	2875/ 2587/2383
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.	45/40/37	45/40/37	48/42/38	48/43/39	52/50/48
Внешнее статическое давление	Па		50	50	80	100	196
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Ø, газ	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	1230× 270×775	1230× 270×775	1230× 270×775	1290× 300×865	1322× 423×691
Вес	кг	Внутренний блок	35.5	36	36	46.5	67

КТКТА

Канальный тип средненапорный



Модель		КТКТА_HQAN1	15	24	30	40	50	60	72
Производительность	кВт	Охлаждение	1.5	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7
		Нагрев	1.8	2.5	3.2	4	5	6.3	8
Потребляемая мощность	Вт		24	25	31	34	46	61	68
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.	340/310/290	370/320/295	460/380/300	605/450/320	800/625/435	900/655/470	900/655/470
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.	27/23/20	28/25/22	30/27/24	30/27/25	34/30/26	36/32/28	37/32.5/29
Внешнее статическое давление	Па		50	50	50	50	50	50	50
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1						
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
		Ø, газ	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	550×199×450	550×199×450	550×199×450	700×199×450	900×199×450		1100×199×450
Вес	кг	Внутренний блок	11.5	11.5	11.5	13	16.5	17	20

КТНТ

Универсальный тип



Модель		КТНТ_HQAN1	40	50	60	72	80	90	115	140
Производительность	кВт	Охлаждение	3.5	4.4	5.6	7	7.9	8.8	11.1	13.8
		Нагрев	3.8	5	6.2	7.9	8.8	10	12.3	14.9
Потребляемая мощность	Вт		49	120	122	125	130	130	182	182
Расход воздуха	м³/ч	Выс./сред./низ.	650/570/500	800/600/500			1200/900/700		1980/1860/1730	
Уровень шума	дБ(А)	Выс./сред./низ.	40/38/36	43/41/38	43/41/38	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/45/42	47/45/42
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1							
Трубопровод хладагента	мм	Ø, жидкость	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Ø, газ	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	990×203×660				1280×203×660		1670×244×680	
Вес	кг	Внутренний блок	26	28	28	28	34.5	34.5	54	54