

Системы DX PRO C • Внутренние блоки

КТ

Канальный тип высоконапорные

Высоконапорные канальные блоки имеют высокую производительность и позволяют подключить развитую сеть воздуховодов, что делает их отличным выбором для кондиционирования помещений большой площади.

Модельный ряд

72	90	100	120	150	200	250	280	450	560
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Допустимы развитая и сложная сеть воздуховодов за счет высокого статического давления (150–200 Па) — идеальный вариант для кондиционирования помещений большой площади.
- Блок монтируется за подшивным или подвесным потолком, видна только воздуховыпускная решетка.
- Доступны модели 45 и 56 кВт для помещений с самой высокой тепловой нагрузкой.



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

Модель			КТ72HFAN1	КТ90HFAN1	КТ100HFAN1	КТ120HFAN1	КТ150HFAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	7.1	9	10	12	15
		Нагрев	7.8	10	11	13	17
Потребляемая мощность	Вт		400	400	500	500	500
Расход воздуха	м³/ч	Высокий	1500	1500	2300	2300	2300
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	42/41/40	42/41/40	52/48/44	52/48/44	52/48/44
Внешнее статическое давление	Па	-	150	150	150	150	150
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	1445×260×680	1445×260×680	1190×370×620	1190×370×620	1190×370×620
Вес	кг	Внутренний блок	46	46	47	47	47

Модель			КТ200HFAN1	КТ250HFAN1	КТ280HFAN1	КТ450HFAN1	КТ560HFAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	20	25	28	45	56
		Нагрев	22.5	26	31.5	50	63
Потребляемая мощность	Вт		1720	1720	1720	2600	3400
Расход воздуха	м³/ч	Высокий	4000	4200	4400	6000	8000
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	53/49/45	53/49/45	53/49/45	60	64
Внешнее статическое давление	Па	-	150	150	150	200	200
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
		Диаметр для газа	22.2	22.2	22.2	28.6	28.6
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	1465×448×811	1465×448×811	1465×448×811	2165×676×916	2165×676×916
Вес	кг	Внутренний блок	102	102	102	222	222