



KWC-60
(в комплекте)

Системы DX PRO • Внутренние блоки • R410A

KTGA

Настенный тип

Настенные блоки сочетают в себе элегантный дизайн, тихую работу и простоту установки, что делает их идеальным выбором для большинства помещений.

Модельный ряд

24	30	40	50	60	72	80	90
----	----	----	----	----	----	----	----

- Отключаемый информационный дисплей скрытого типа на внутреннем блоке отображает режим работы, заданную температуру и настройки таймера.
- Бесшумная работа кондиционера благодаря применению тангенциального вентилятора оптимизированной формы.
- Секционный теплообменник с увеличенной площадью поверхности.

- Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов.
- Пять положений жалюзи и режим покачивания обеспечивают оптимальное распределение воздуха.
- Задание уставки температуры с точностью до 0,5°C.



Инструкция
по монтажу
и эксплуата-
ции

Модель			KTGA_HQAN1							
			24	30	40	50	60	72	80	90
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9
		Нагрев	2.4	3.2	4	5	6.3	8	9	10
Потребляемая мощность	Вт		29	29	31	45	54	77	77	90
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	446/394/373	457/419/402	447/339/303	648/339/303	798/665/595	1240/976/869	1248/993/863	1427/1186/1043
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	34/32/31	33/32/31	36/33/32	37/33/31	42/38/36	48/42/38	48/42/38	52/47/43
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1							
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	835×280×203	835×280×203	835×280×203	990×315×223	990×315×223	1194×343×262	1194×343×262	1194×343×262
Вес	кг	Внутренний блок	8.5	8.5	9.7	13.8	13.8	17.4	17.6	17.6