

Системы DX PRO • Внутренние блоки • R410A

KTVA

Кассетный тип четырехпоточный

Четырехпоточные блоки кассетного типа прекрасно подходят и для офисов, и для торговых центров, обеспечивая эффективное охлаждение просторных помещений.

Модельный ряд

30	40	50	60	72	80	90	100	115	140
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

- Встроенный насос дренажной системы принудительно отводит конденсат с подъемом до 750 мм.
- Возможность подмеса свежего воздуха.
- Уменьшенная высота (от 230 мм) облегчает монтаж в запотолочном пространстве.

- Задание установки температуры с точностью до 0,5 °C.
- Декоративная панель KPU95-D2 обеспечивает подачу воздуха на 360° для создания комфортных условий во всем объеме обслуживаемой зоны.



Инструкция
по монтажу
и эксплуата-
ции

Модель			KTVA30HQA1	KTVA40HQA1	KTVA50HQA1	KTVA60HQA1	KTVA72HQA1
Декоративная панель			KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2
Производительность	кВт	Охлаждение	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
		Нагрев	3.2	4	5	6.3	8
Потребляемая мощность	Вт		80	80	88	88	88
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	764/638/554	764/638/554	905/740/651	905/740/651	950/767/663
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	32/31/30	32/31/30	36/34/33	36/34/33	38/36/35
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	840×230×840				
		Декоративная панель	950×54.5×950				
Вес	кг	Внутренний блок	21.5	21.5	23.7	23.7	23.7
		Декоративная панель	6	6	6	6	6

Модель			KTVA80HQA1	KTVA90HQA1	KTVA100HQA1	KTVA115HQA1	KTVA140HQA1
Декоративная панель			KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2	KPU95-D2
Производительность	кВт	Охлаждение	8	9	10	11.2	14
		Нагрев	9	10	11	12.5	16
Потребляемая мощность	Вт		110	140	165	165	176
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	1200/1021/789	1332/1129/908	1651/1304/1127	1651/1304/1127	1655/1335/1130
Уровень шума	дБ(А)	Высокий/средний/низкий	42/39/37	43/39/38	45/42/40	45/42/40	46/41/39
Электропитание	В, Гц, Ф		220~240, 50, 1				
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	840×230×840	840×300×840			
		Декоративная панель	950×54.5×950				
Вес	кг	Внутренний блок	23.7	28.7	28.7	28.7	30.9
		Декоративная панель	6	6	6	6	6