



Сплит-система • Кассетный тип 600×600 • R410A

KSZB_HZ

Сплит-система кассетного типа 600×600 Kentatsu KOMASU — это передовые инверторные технологии, включающие в себя высокие показатели энергоэффективности. Компактные габариты делают монтаж удобным, а возможность подмеса свежего воздуха позволяет обеспечить непревзойденный уровень комфорта. Режим осушения воздуха и встроенный дренажный насос эффективно и быстро удаляют излишки влаги из помещения. Входящий в комплект поставки Wi-Fi-контроллер открывает перед пользователем безграничные возможности управления системой кондиционирования со смартфона или планшета из любой точки мира.

Модельный ряд

35 53

Передовые технологии Kentatsu



Энергоэффективность класса «А++»

Экономия на электроэнергии и соответствие высочайшим современным стандартам проектирования зданий.



Компактные размеры

Внутренний блок размером 600×600 мм легко монтируется в стандартной ячейке подвесного потолка.



Подмес свежего воздуха

Возможен подмес свежего воздуха, что позволяет снизить содержание углекислого газа (CO₂) и улучшить качество воздуха в помещении.



Распределение воздуха на 360°

Декоративная панель KPU65-D обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу для быстрого и комфортного охлаждения или нагрева.



Встроенный дренажный насос

Насос автоматически удаляет образовавшийся в поддоне внутреннего блока конденсат на высоту до 750 мм, исключая застой влаги и образование неприятного запаха.



Воздушный фильтр

Встроенный воздушный фильтр эффективно задерживает пыль, пух и другие частицы загрязнений.



Управление скоростью вентилятора

Позволяет изменить кратность рециркуляции воздуха в помещении, а также снизить уровень шума до 35 дБ(А).



Осушение воздуха

Кондиционер эффективно удаляет излишнюю влагу из воздуха в помещении без изменения заданных параметров температуры.



Автоматический перезапуск

Автоматическое возобновление работы после сбоев в электросети с параметрами, установленными до отключения.

Полный список режимов и функций смотри на стр. 58.





Внутренний блок
KSZB35HZAN1



Наружный блок
KSUNB35HZAN1



Wi-Fi-контроллер
DW12-BL



Пульт управления
KWC-22



Листовка



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Охлаждение / нагрев

DC Inverter

Внутренний блок			KSZB35HZAN1	KSZB53HZAN1
Декоративная панель			KPU65-D	KPU65-D
Наружный блок			KSUNB35HZAN1	KSUNB53HZAN1
Производительность	кВт	Охлаждение	3.52 (0.94~4.13)	5.28 (1.35~5.42)
		Нагрев	4.10 (1.04~4.19)	5.57 (1.45~5.71)
Электропитание	В, Гц, Ф	-	220~240, 50, 1	
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	1.15 (0.14~1.67)	1.80 (0.13~1.99)
		Нагрев	1.06 (0.145~1.35)	1.52 (0.28~1.95)
Сезонная энергоэффективность/класс	—	Охлаждение (SEER)	6.4/A++	6.1/A++
		Нагрев (SCOP)	4.4/A+	4.0/A+
Эффективность/класс	—	Охлаждение (EER)	3.06/B	2.93/C
		Нагрев (COP)	3.87/A	3.66/A
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	575	900
Расход воздуха (макс./сред./низ.)	м³/ч	Внутренний блок	569/485/389	680/584/479
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБ(А)	Внутренний блок	42/38/35	44/40.5/37
Габариты (Ш×В×Г)	мм	Внутренний блок	570×260×570	570×260×570
		Наружный блок	765×555×303	805×554×330
Декоративная панель	мм	Размер (В×Ш×Г)	647×50×647	647×50×647
	кг	Вес	2.5	2.5
Вес	кг	Внутренний блок	16.3	16.0
		Наружный блок	26.9	33.6
Хладагент	кг	Тип/заправка	R410A/1.05	R410A/1.55
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35
		Диаметр для газа	9.52	12.7
	м	Длина между блоками	25	30
		Перепад между блоками	10	20
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение/нагрев	-15~50 / -15~24	
Пульт управления (проводной)		В комплекте	KWC-22	
Wi-Fi-контроллер		В комплекте	DW12-BL	
Дополнительное оборудование приобретается отдельно				
ИК-пульт			KIC-110H	
Пульт с Wi-Fi-управлением			DC70W, REM-VLSF	
Согласователь работы кондиционеров			CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01	



Daichi Comfort — управляй климатом по-новому!

Для кондиционера доступно Wi-Fi-управление в приложении Daichi Comfort при подключении контроллера DW12-BL

Подробнее о мобильном управлении читай на стр. 101