

Базовые модули


 KHHB35CFAN1
 KHHB53CFAN1
 KHHB71CFAN1


KHNA105CFAN3


 KHNA120CFAN3
 KHNA160CFAN3

 KHNA220CFAN3
 KHNA280CFAN3
 KHNA350CFAN3

 KHNA530CFAN3
 KHNA610CFAN3
 KHNA700CFAN3
 KHNA1050CFAN3


KHNA450CFAN3


 Инструкция
 по монтажу
 и эксплуатации

Технические характеристики

Модель	KHHB_CFAN1(3)		35	53	71	105	120
Производительность	Охлаждение	кВт	3.2	5.3	7.1	10.5	14
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 – 240, 50, 1			380 – 415, 50, 3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.3	1.95	2.54	4	5.2
Уровень шума	-	дБА	49	55	55	56	56
Количество контуров	-	шт	1				
Габариты	Ш×В×Г	мм	722×555×300	795×550×330	795×550×330	1077×967×396	987×1167×400
Масса	-	кг	30	35.5	41	85.8	91.6
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53
	Диаметр для газа	мм	12.7	12.7	12.7	19	19
	Длина между блоками	м	20	20	20	30	30
	Перепад между блоками	м	10	10	10	20	20
Диапазон рабочих температур	-	°C	17 ~ 46				
Комплект обвязки (опция)			ССК-3.5	ССК-5.3	ССК-7.1	ССК-10.5	ССК-12

Модель	KHHB_CFAN1(3)		160	220	280	350	450
Производительность	Охлаждение	кВт	16	22	28	35	45
Электропитание	-	В, Гц, Ф	380 - 415, 50, 3				
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6.2	7.6	9.6	12.6	17.6
Уровень шума	-	дБА	57	65	67	69	70
Количество контуров	-	шт	1				
Габариты	Ш×В×Г	мм	987×1167×400	1255×908×700	1255×908×700		1250×1610×765
Масса	-	кг	91.6	171	185	199	288
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости	мм	9.53	9.52	9.52	12.7	16
	Диаметр для газа	мм	19	22	25	28.6	32
	Длина между блоками	м	30	50	50	50	50
	Перепад между блоками	м	20	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур	-	°C	17 ~ 52				
Комплект обвязки (опция)			ССК-16	ССК-22	ССК-28	ССК-35	ССК-45

Модель	KHNA_CFAN3		530	610	700	1050
Производительность	Охлаждение	кВт	53	61	70	105
Электропитание	-	В, Гц, Ф	380 - 415, 50, 3			
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	16.8	19	22	28
Уровень шума	-	дБА	73	76	76	78
Количество контуров	-	шт	2			
Габариты	Ш×В×Г	мм	1825×1245×899		2158×1260×1082	2158×1670×1082
Масса	-	кг	395	395	508	570
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости	мм	12.7×2	12.7×2	12.7×2	12.7×2
	Диаметр для газа	мм	25.0×2	25.0×2	25.0×2	25.0×2
	Длина между блоками	м	50	50	50	50
	Перепад между блоками	м	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур	-	°C	18 ~ 46			
Комплект обвязки (опция)			ССК-53/61	ССК-53/61	ССК-70	ССК-105