

PROMAIR FCU • Фанкойлы • Канальный тип высоконапорный • 2-трубный • AC

KFTE



Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Дренажный поддон

Модельный ряд

KFTE65H0EN1 KFTE140H0EN1
KFTE89H0EN1 KFTE158H0EN1
KFTE112H0EN1 KFTE200H0EN1
KFTE120H0EN1

Индивидуальное управление

Центральное управление



KFC-12
(опция)



KFC-21
Modbus
(опция)




KFC-23
(опция)



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



KAF-03A
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Проводной пульт
с Modbus (опция)



Дренажный поддон имеет
специальное защитное
покрытие



Трехскоростной
малозумный вентилятор



Комплект для подключения
к системе управления зданием
KAF-03A



Воздушный
фильтр



Низкий уровень шума



Левое
подключение



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*

Модель			KFTE65H0EN1	KFTE89H0EN1	KFTE112H0EN1	KFTE120H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	6.60/6.37/6.12	8.80/8.19/7.57	10.00/9.44/8.53	12.00/11.47/10.24
	Нагрев		9.70/8.54/7.18	13.20/11.48/9.9	15.00/12.90/11.25	17.90/15.75/13.60
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1			
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	320/300/285	350/320/300	350/320/290	350/300/285
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1360/1220/1090	1700/1530/1380	2040/1880/1610	2380/2120/1860
Внешнее статич. давление	-	Па	70			
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	49/42/35	50/43/36	51/44/37	52/45/38
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм	946×400×816	946×400×816	946×400×816	946×400×816
Вес	-	кг	50	52	52	54
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль		KFV21 / KFV21A			
	Труб. обвязка для KFV21/KFV21A		KFP21-T1	KFP21-T3	KFP21-T3	KFP21-T2
	Трубная обвязка с 3-х. вент.		KFV21-T1	KFV21-T3	KFV21-T3	KFV21-T2
	2-ходовой вентиль**		FV2D20V1			
	3-ходовой вентиль**		FV3D20V1			

Модель			KFTE140H0EN1	KFTE158H0EN1	KFTE200H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	14.10/13.03/11.87	15.80/14.60/13.46	19.9/18.58/17.24
	Нагрев		21.20/18.23/15.69	23.80/20.94/17.85	30.00/26.70/22.50
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1		
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	550/520/500	800/680/620	950/860/760
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	2720/2450/2170	3060/2754/2450	3740/3360/2990
Внешнее статич. давление	-	Па	100		
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	54/47/40	60/53/46	61/54/47
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм	1290×400×809	1290×400×809	1290×400×809
Вес	-	кг	76		
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль		KFV21 / KFV21A		
	Труб. обвязка для KFV21/KFV21A		KFP21-T3	KFP21-T3	KFP21-T3
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KFV21-T3	KFV21-T3	KFV21-T3

1. Производительность указана для следующих условий: Охлаждение – температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру; температура воды на входе/выходе 7/12°C.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру; температура воды на входе 50°C.
2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.

* Специальный заказ.
** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.