

KQKD



Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Дренажный поддон

Модельный ряд

KQKD20H0EN1 KQKD68H0EN1
KQKD27H0EN1 KQKD78H0EN1
KQKD38H0EN1 KQKD102H0EN1
KQKD43H0EN1 KQKD115H0EN1
KQKD50H0EN1

Индивидуальное управление



KFC-12
(опция)



KFC-21
Modbus
(опция)



KFC-23
(опция)



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



KAF-03A
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Проводной пульт
с Modbus (опция)



Дренажный поддон имеет
специальное защитное
покрытие



Трехскоростной
малошумный вентилятор



Комплект для подключения
к системе управления зданием
KAF-04A



Встроенный воздушный
фильтр



Низкий
уровень шума



Доступен подмес
атмосферного воздуха



Левое
подключение

Модель			KQKD20H0EN1	KQKD27H0EN1	KQKD38H0EN1	KQKD43H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	2.00/1.76/1.52	2.70/2.35/2.13	3.60/3.15/2.76	4.30/3.74/3.32
	Нагрев		3.00/2.64/2.22	4.00/3.48/3.00	5.20/4.47/3.90	5.70/5.02/4.33
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1			
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	51	76	89	111
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	340/255/170	510/385/255	680/510/340	850/640/425
Внешнее статич. давление	-	Па	50			
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	42/38/31	44/39/32	45/40/34	46/41/34
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм	741×241×522	841×241×522	941×241×522	941×241×522
Вес	-	кг	15.1	17.5	20.7	20.7
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль	KQV21 / KQV21A				
	Труб. обвязка для KQV21/KQV21A	KQP21-K1				
	Труб. обвязка с 3-х. вент.	KQV21-K1				
	2-ходовой вентиль*	FV2D20V1+FV2D20V1				
	3-ходовой вентиль*	FV3D20V1+FV3D20V1				

Модель			KQKD50H0EN1	KQKD68H0EN1	KQKD78H0EN1	KQKD102H0EN1	KQKD115H0EN1
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	5.00/4.32/3.84	6.80/5.78/5.11	7.80/6.74/5.88	10.20/8.89/7.85	11.50/9.90/8.86
	Нагрев		7.20/6.19/5.33	9.60/8.45/7.20	10.80/9.61/8.10	13.50/12.15/10.26	15.50/13.48/11.78
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1				
Потребляемая мощность (охл.)	Макс./сред./мин.	Вт	128	174	225	271	335
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1020/765/510	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Внешнее статич. давление	-	Па	50				
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	47/42/35	49/44/37	50/44/38	51/45/38	52/47/40
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм	1161×241×522	1461×241×522	1566×241×522	1856×241×522	2022×241×522
Вес	-	кг	23.5	32.4	34.9	40	43.6
Оptionальные элементы	3-ходовой вентиль	KQV21 / KQV21A					
	Труб. обвязка для KQV21/KQV21A	KQP21-K1					
	Труб. обвязка с 3-х. вент.	KQV21-K1					
	2-ходовой вентиль*	FV2D20V1+FV2D20V1					
	3-ходовой вентиль*	FV3D20V1+FV3D20V1					