

KQVE



Панель
KPU95-C

Базовая комплектация

Воздушный фильтр
Встроенный дренажный насос
Проводной пульт KWC-22

Модельный ряд

KQVE50H0EN1D
KQVE60H0EN1D
KQVE62H0EN1D
KQVE67H0EN1D
KQVE93H0EN1D
KQVE105H0EN1D

Индивидуальное управление



KWC-22
в комплекте



KIC-78H
(опция)



KIC-77H
(опция)



KWC-41
(опция)

Центральное управление



KCC-41
(опция)



KCC-23
(опция)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Передовые технологии Kentatsu



Доступна опция
«Электрический нагреватель»*



Встроенный дренажный
насос обеспечивает подъем
воды на высоту до 750 мм



Проводной пульт в базовой
комплектации



Трехскоростной малошумный
вентилятор



Подключение
к BMS через шлюз KCB-13
(опция)



Воздушный
фильтр



Автоматический
перезапуск



Доступен подмес
атмосферного воздуха

Модель			KQVE50H0END	KQVE60H0EN1	KQVE62H0EN1	KQVE67H0EN1	KQVE93H0EN1	KQVE105H0EN1
Декоративная панель			KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C	KPU95-C
Производительность (макс./сред./мин.)	Охлаждение	кВт	5.10/4.08/3.76	5.93/4.41/3.94	6.17/5.13/4.59	6.70/5.48/4.85	9.28/7.45/6.5	10.58/7.45/6.50
	Нагрев		6.67/5.87/5.07	7.87/6.85/5.90	8.06/6.93/6.05	8.67/7.63/6.59	11.65/10.49/8.85	12.62/11.36/9.47
Электропитание	-	В, Гц, Ф	220 ~ 240, 50, 1					
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	170/120/85	188/135/90	198/140/100	205/145/105	197/135/103	234/165/115
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	1150/800/690	1460/1020/880	1480/1040/890	1720/1200/1030	1860/1300/1110	2100/1470/1260
Уровень звукового давления	Макс./сред./мин.	дБА	42/32/26	44/34/28	46/36/30	47/38/32	48/40/34	50/42/36
Габариты (Ш×В×Г)	Блок	мм	840×300×840					
	Декорат. панель	мм	950×45×950					
Вес	Блок	кг	35	35	35	35	38	38
	Декоративная панель	кг	6					
Опциональные элементы	Дренажный поддон		KFD-V					
	3-ходовой вентиль		KQV22 / KQV22A					
	Труб. обвязка для KQV22/KQV22A		KQP21-V1					
	Труб. обвязка с 3-х. вент.		KQV21-V1					
	2-ходовой вентиль**		FV2D20V1+FV2D15V1			-	-	-
	3-ходовой вентиль**		FV3D20V1+FV3D15V1			-	-	-

1. Производительность указана для следующих условий:
Охлаждение – температура воздуха в помещении 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру;
температура воды на входе/выходе 7/12 °C.
Нагрев – температура воздуха в помещении 20°C по сухому термометру; температура воды на входе 70 °C.
2. Уровень шума измерен в полубезэховой камере.

* Специальный заказ.
** Комплект трубной обвязки не предусмотрен.