

PROMAIR ROOF • Крышные кондиционеры • R410A • Scroll

Модельный ряд



 KRFN220CFAN3
KRFN260CFAN3



 KRFN440CFAN3
KRFN530CFAN3



 KRFN600CFAN3
KRFN700CFAN3



 KRFN880CFAN3
KRFN1050CFAN3

 KRFN260HFAN3

 KRFN350HFAN3
KRFN440HFAN3
KRFN530HFAN3

 KRFN600HFAN3
KRFN700HFAN3

 KRFN880HFAN3
KRFN1050HFAN3

Индивидуальное управление



KWC-22

Проводной пульт

В комплекте с моделями
KRFN440-1050CFAN3,
KRFN350-1050HFAN3



KFC-14

Проводной пульт

В комплекте с моделями
KRFN220-260CFAN3,
KRFN260HFAN3

Центральное управление



KCC-42
(опция)

Групповой проводной пульт

(дополнительно требуется
плата KNI-02 для каждого
блока)



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

Технические характеристики

Только охлаждение

Модель			KRFN_CFAN3		220	260	440	530	600	700	880	1050
Производительность	Охлаждение	кВт			22	26	44	53	61	70	87	105
Электропитание	-	В, Гц, Ф			380 ~ 415, 50, 3							
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт			6.6	7.9	13.3	16.7	19.1	22.6	28	34.3
Энергоэффективность/Класс	Охлаждение (EER)	-			3.3/A	3.29/A	3.31/A	3.17/B	3.19/B	3.10/B	3.11/B	3.06/B
Годовое энергопотребление (охлаждение)	Среднее значение	кВт•ч			3300	3950	6650	8350	9550	11300	14000	17150
Расход воздуха	Испаритель	м³/ч			4757	4808	9345	11893	12912	14951	16990	20388
Уровень звукового давления	-	дБА			71	71.5	71.8	75.5	75.0	75.3	76.8	77.9
Внешнее статическое давление	-	Па			80	80	110	110	110	120	130	270
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм			1475×840×1130		1965×1230×1130		1670×1247×2192		2320×1245×2220	
Вес	-	кг			223	231	433	470	590	670	895	910
Диапазон рабочих температур			Охлаждение	°C	10 ~ 52							

Охлаждение / Нагрев

Модель			KRFN_HFAN3		260	350	440	530	600	700	880	1050
Производительность	Охлаждение	кВт			26	35	44	53	61	70	88	98
	Нагрев				30	40	45	56	64	76.2	97	111.5
Электропитание	-	В, Гц, Ф			380 ~ 415, 50, 3							
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт			7.9	10.7	13.3	16.7	19.1	22.6	28.9	32.8
	Нагрев				8.9	11.9	13.2	17.2	19.5	23.6	30.3	36.5
Энергоэффективность/Класс	Охлаждение (EER)	-			3.29/A	3.27/A	3.31/A	3.17/B	3.19/B	3.10/B	3.04/B	2.99/ C
	Нагрев (COP)				3.37/C	3.36/C	3.41/B	3.26/C	3.28/C	3.18/D	3.20/D	3.05/ D
Годовое энергопотребление (охлаждение)	Среднее значение	кВт•ч			3950	5350	6650	8350	9550	11300	14450	16400
Расход воздуха	Испаритель	м³/ч			4808	6626	9345	11893	12912	14951	16990	19029
Уровень звукового давления	-	дБА			72.1	71.5	71.8	76.9	76	75.3	76.8	77.9
Внешнее статическое давление	-	Па			80	90	110	110	110	120	130	270
Габариты (Ш×В×Г)	-	мм			1475×840×1130	1483×1231×1138	1965×1230×1130		1670×1247×2192		2320×1245×2220	
Вес	-	кг			244	343	451	492	615	690	940	970
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C			10-46							
	Нагрев				-9-24							

1. Номинальная производительность указана для следующих условий: охлаждение - температура воздуха в помещении 26.7°C (по сух. терм.)/19.4°C (по влажн. терм.), температура наружного воздуха 35°C (по сух. терм.)/24°C (по влажн. терм.); нагрев - температура воздуха в помещении 20°C (по сух. терм.)/15°C (по влажн. терм.), температура наружного воздуха 7°C (по сух. терм.)
2. Уровень шума измерен в полубеззвучной камере.