

Блоки кассетного типа серии Montaro III



Кассетный кондиционер нового поколения обладает необходимой эффективностью, обеспечивая высокую производительность при низком потреблении электроэнергии.

Встроенный дренажный насос обеспечивает **подъем конденсата на высоту до 750 мм.**

Предотвращение поступления холодного воздуха в помещение.

Центробежный вентилятор с лопастями трехмерного профилирования обеспечивает **сильный воздушный поток при низком уровне шума.**

Воздухозаборная решетка снимается одним движением, что **упрощает обслуживание и очистку фильтра.**

В комплект кондиционера входит проводной пульт управления.



Четырехсторонняя раздача воздуха



Регулируемый воздушный поток



Режим по-качивания жалюзи



Объемный воздушный поток



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



«Теплый старт»



Информативный дисплей



Индикатор температуры в помещении



Световой индикатор



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



Проводной пульт

ОПЦИЯ



ИК-пульт

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------|---------------------|
| Модель в сборе | | | КС-Montaro III-24 |
| Внутренний блок | | | КС-Montaro III-24/I |
| Наружный блок | | | КС III-24/O |
| Панель фронтальная | | | КС-Montaro III-/P |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 7,45 |
| | Нагрев | | 7,50 |
| Электропитание | Внутренний блок | Ф/В/Гц | - |
| | Наружный блок | | ~1 / 220 / 50 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,32 |
| | Нагрев | | 2,08 |
| EER/COP | | | 3,21/3,61 |
| Хладагент | | | R410A |
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8" |
| | Диаметр (газ) | | 5/8" |
| | Длина (max) | м | 30 |
| | Перепад (max) | | 15 |
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м³/ч | 1 100 |
| | Наружный блок | | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 30/38/43 |
| | Наружный блок | | 56 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 840×248×840 |
| | Панель | | 950×37×950 |
| | Наружный блок | | 900×640×300 |
| Вес | Внутренний блок | кг | 28 |
| | Панель | | 6,0 |
| | Наружный блок | | 54 |