

Блоки напольно-потолочного типа серии Nikko II+



Регулируемый воздушный поток



Режим покачивания жалюзи



Объемный воздушный поток



Режим обогрева



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



«Теплый старт»



Информативный дисплей



Индикатор температуры в помещении



Световой индикатор



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



ИК-пульт



Энергосбережение

ОПЦИЯ



Проводной пульт

Модель в сборе			KC-Nikko II+ -18	KC-Nikko II+ -24	KC-Nikko II+ -36	KC-Nikko II+ -48	KC-Nikko II+ -60
Внутренний блок			KC-Nikko II+ -18/I	KC-Nikko II+ -24/I	KC-Nikko II+ -36/I	KC-Nikko II+ -48/I	KC-Nikko II+ -60/I
Наружный блок			KC II+-18/O	KC II+-24/O	KC II+-36/O	KC II+-48/O	KC II+-60/O
Производительность	Охлаждение	кВт	5,50	7,50	10,80	14,40	17,50
	Нагрев		6,00	8,20	12,50	16,40	19,35
Электропитание	Внутр. блок	Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50				
	Внешний блок		~1 / 220 / 50		~3 / 380 / 50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,71	2,23	3,45	4,48	5,59
	Нагрев		1,69	2,25	3,45	4,43	5,15
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP)			3,21/3,54	3,36/3,64	3,13/3,62	3,21/3,7	3,13/3,76
Хладагент			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)		1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	30	30	50	50
	Перепад по высоте (max)		15	15	20	30	30
Расход воздуха	Внутренний блок	м³/ч	900	1 200	1 700	2 177	2 177
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(A)	38/41/43	40/43/45	40/43/45	46/49/52	46/49/52
	Внешний блок	дБ(A)	49/55	54/58	58	60	60
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	Внутренний блок	мм	1 055×675×235	1 055×675×235	1 275×675×235	1 635×675×235	1 635×675×235
	Внешний блок		780×605×290	900×650×310	900×805×360	940×1 250×340	940×1 250×340
Вес	Внутренний блок	кг	24	24	29	38	41
	Внешний блок		38	51	64	93	101
Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая)		м²	35–50	50–70	70–100	100–140	140–170