

## Блоки канального типа серии Roka III



Регулируемый воздушный поток



Режим по-качивания жалюзи



Объемный воздушный поток



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



«Теплый старт»



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



Проводной пульт

ОПЦИЯ



ИК-пульт

| Модель в сборе                            |                    |        | KC-Roka III<br>-18M   | KC-Roka III<br>-24M   | KC-Roka III<br>-36M   | KC-Roka III<br>-48M   | KC-Roka III<br>-60M   |
|-------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Внутренний блок                           |                    |        | KC-Roka III<br>-18M/I | KC-Roka III<br>-24M/I | KC-Roka III<br>-36M/I | KC-Roka III<br>-48M/I | KC-Roka III<br>-60M/I |
| Наружный блок                             |                    |        | KC III-18/O           | KC III-24/O           | KC III-36/O           | KC III-48/O           | KC III-60/O           |
| Производи-<br>тельность                   | Охлаждение         | кВт    | 5,00                  | 7,40                  | 10,20                 | 14,00                 | 16,00                 |
|                                           | Нагрев             |        | 5,50                  | 7,90                  | 11,25                 | 15,00                 | 17,50                 |
| Электропита-<br>ние                       | Внутренний блок    | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50         | –                     | –                     | –                     | –                     |
|                                           | Наружный блок      |        | –                     | ~1 / 220 / 50         | ~3 / 380 / 50         |                       |                       |
| Потребляе-<br>мая мощность                | Охлаждение         | кВт    | 1,55                  | 2,45                  | 3,63                  | 4,65                  | 5,69                  |
|                                           | Нагрев             |        | 1,60                  | 2,19                  | 3,30                  | 4,53                  | 5,81                  |
| EER/COP                                   |                    |        | 3,23/3,44             | 3,02/3,61             | 2,81/3,41             | 3,01/3,31             | 2,81/3,01             |
| Хладагент                                 |                    |        | R410A                 |                       |                       |                       |                       |
| Характери-<br>стика фрео-<br>новой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм   | 1/4"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  |
|                                           | Диаметр (газ)      |        | 1/2"                  | 5/8"                  | 5/8"                  | 3/4"                  | 3/4"                  |
|                                           | Длина (max)        | м      | 20                    | 30                    | 30                    | 50                    | 50                    |
|                                           | Перепад (max)      |        | 15                    | 15                    | 20                    | 30                    | 30                    |
| Расход возду-<br>ха (макс.)               | Внутренний блок    | м³/ч   | 710                   | 1 100                 | 1 800                 | 2 000                 | 2 000                 |
| Статическое давление                      |                    | Па     | 10 (30)               | 50 (80)               | 50 (80)               | 80 (120)              | 80 (120)              |
| Уровень шума                              | Внутренний блок    | дБ(А)  | 32/35/37              | 36/38/40              | 36/38/40              | 42/44/46              | 42/44/46              |
|                                           | Наружный блок      |        | 52                    | 56                    | 57                    | 55                    | 58                    |
| Габаритные<br>размеры<br>(Ш×В×Г)          | Внутренний блок    | мм     | 900×190×447           | 900×270×720           | 1 300×350×800         | 1 386×350×800         | 1 386×350×800         |
|                                           | Наружный блок      |        | 800×550×260           | 900×640×300           | 950×840×340           | 950×1 050×340         | 950×1 386×340         |
| Вес                                       | Внутренний блок    | кг     | 19                    | 32                    | 54                    | 54                    | 54                    |
|                                           | Наружный блок      |        | 37                    | 54                    | 83                    | 96                    | 106                   |