

Блоки кассетного типа серии Montaro IV



ON/OFF

БЕЗОПАСНЫЙ
R410a
хладагент

Кассетный кондиционер нового поколения обладает необходимой эффективностью, обеспечивая высокую производительность.

Встроенный дренажный насос обеспечивает **подъем конденсата на высоту до 1 200 мм.**

Предотвращает поступление холодного воздуха в помещение.

Центробежный вентилятор с лопастями трехмерного профилирования обеспечивает **сильный воздушный поток при низком уровне шума.**

Пожаробезопасная и простая в обслуживании электрическая коробка.

Низкотемпературный обогрев. **Кондиционер эффективно обогревает помещение при температуре наружного воздуха до -15 °С.**

В комплект кондиционера входит ИК-пульт управления.


**Объемный
воздушный
поток**

 Восьмисторонняя
раздача
воздуха

 Регулируемый
воздушный
поток

 Режим по-
качивания
жалюзи

 Объемный
воздушный
поток

 Режим
обогрева

 Ночной
режим

 Режим
вентиляции

 Автома-
тическая
работа

 Эффек-
тивное
осушение

 Фильтр
предва-
рительной
очистки

 Само-
очистка


Авторестарт


 Самодиа-
гностика

 Разморозка
наружного
блока

 «Теплый
старт»

 Информ-
мативный
дисплей

 Индикатор
температу-
ры в поме-
щении

 24-часовой
таймер
ВКЛ/ВЫКЛ


ИК-пульт

ОПЦИЯ


 Приток
свежего
воздуха

 Проводной
пульт

Модель в сборе			KC-Montaro IV -18	KC-Montaro IV -24	KC-Montaro IV -36	KC-Montaro IV -48	KC-Montaro IV -60
Внутренний блок			KC-Montaro IV -18/I	KC-Montaro IV -24/I	KC-Montaro IV -36/I	KC-Montaro IV -48/I	KC-Montaro IV -60/I
Наружный блок			KC IV-18/O	KC IV-24/O	KC IV-36/O	KC IV-48/O	KC IV-60/O
Панель фронтальная			KC-Montaro IV -18/P	KC-Montaro IV -24/P	KC-Montaro IV -36/P	KC-Montaro IV -48/P	KC-Montaro IV -60/P
Производитель- ность	Охлаждение	кВт	5,48	7,28	10,80	14,27	17,80
	Нагрев		5,80	7,97	11,85	15,38	18,70
Электропитание	Внутренний блок	Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50				
	Наружный блок		~1 / 220 / 50		~3 / 380 / 50		
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,70	2,26	3,77	4,90	6,26
	Нагрев		1,64	2,31	3,50	5,05	5,78
EER/COP			3,22/3,54	3,22/3,45	2,86/3,39	2,91/3,05	2,84/3,24
Хладагент			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидк.)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)		1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)		15	15	25	35	35
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	900	1 300	1 600	1 900	1 900
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	30/40/44	33/40/44	36/42/46	44/48/51	44/48/51
	Наружный блок		53	55	58	58	58
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×260×570	835×250×835	835×250×835	835×290×835	835×290×835
	Панель		650×55×650	950×55×950	950×55×950	950×55×950	950×55×950
	Наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 325×340	940×1 325×340
Вес	Внутренний блок	кг	19	25	27	28	28
	Панель		2,2	5,3	5,3	5,3	5,3
	Наружный блок		42	53	65	95	99