

Блоки канального типа серии Roka IV



Сниженный уровень шума.

Гибкость при установке. Воздухозаборная решетка может располагаться в нижней или задней стенке блока, а два дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата.

Воздушный фильтр в стандартной комплектации с большим сроком службы.

Низкотемпературный обогрев. Кондиционер эффективно обогревает помещение при температуре наружного воздуха до -15°C .

Кондиционер комплектуется проводным пультом управления.



Энерго-эффективный



Регулируемый воздушный поток



Объемный воздушный поток



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Самоочистка



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



«Теплый старт»



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



Проводной пульт

ОПЦИЯ



Приток свежего воздуха



ИК-пульт

Модель в сборе			KC-Roka IV -18M	KC-Roka IV -24M	KC-Roka IV -36M	KC-Roka IV -48M	KC-Roka IV -60M
Внутренний блок			KC-Roka IV -18M/I	KC-Roka IV -24M/I	KC-Roka IV -36M/I	KC-Roka IV -48M/I	KC-Roka IV -60M/I
Наружный блок			KC IV-18/O	KC IV-24/O	KC IV-36/O	KC IV-48/O	KC IV-60/O
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	5,48	7,28	10,80	14,27	17,80
	Нагрев		5,80	7,97	11,85	15,38	18,70
Электропита- ние	Внутренний блок	Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50				
	Наружный блок		~1 / 220 / 50		~3 / 380 / 50		
Потребляе- мая мощность	Охлаждение	кВт	1,70	2,26	3,77	4,90	6,26
	Нагрев		1,55	2,18	3,50	5,05	5,78
EER/COP			3,22/3,74	3,22/3,66	2,86/3,39	2,91/3,05	2,84/3,24
Хладагент			R410A				
Характери- стика фрео- новой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Диаметр (газ)		1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	Длина (max)	м	25	25	35	60	60
	Перепад (max)		15	15	25	35	35
Расход возду- ха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	980	1 500	2 200	2 500	2 700
Статическое давление		Па	80	80	80	80	80
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	29/32/36	38/41/43	40/45/48	42/45/49	43/46/50
	Наружный блок		53	55	58	58	58
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	890×290×735	890×290×735	890×290×735	1 250×290×735	1 250×290×735
	Наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 325×340	940×1 325×340
Вес	Внутренний блок	кг	32	33	35	45	50
	Наружный блок		42	53	65	95	99