


Серия Viki


 KR-Viki-07/I
 KR-Viki-09/I
 KR-Viki-12/I
 KR-Viki-18/I
 KR-Viki-24/I


Красивый

 KR-Viki-30/I
 KR-Viki-36/I


Сплит-системы Viki отличает большая производительность и **высокая энергоэффективность**. Внутренний блок кондиционера выполнен в классическом японском минималистичном стиле.

Кондиционер Viki имеет **функцию «Турбо»**, поэтому **быстро достигает заданной температуры**. При этом **уровень шума снижен** как у внутреннего, так и у наружного блока.

Оснащен функциями **«Объемный воздушный поток»** и **«Интеллектуальная разморозка наружного блока»**.

Управление работой как **горизонтальных**, так и **вертикальных жалюзи** осуществляется с помощью **пульт дистанционного управления**.

Кондиционер Viki тихо, но уверенно создаст атмосферу уюта и комфорта в каждом доме.


 Регулируемый
воздушный
поток

 Режим по-
качивания
жалюзи

 Объемный
воздушный
поток

 Режим
«Турбо»

 Режим
обогрева

 Ночной
режим

 Режим
вентиляции

 Автома-
тическая
работа

 Эффек-
тивное
осушение

 Фильтр
предва-
рительной
очистки


Авторестарт


 Самодиа-
гностика

 Разморозка
наружного
блока

 Инфор-
мативный
дисплей

 Индикатор
температу-
ры в поме-
щении

 24-часовой
таймер
ВКЛ/ВЫКЛ


ИК-пульт


 Энергосбе-
режение

ОПЦИЯ


 Фотоката-
литический
фильтр

 Фильтр
с ионами
серебра

 Угольный
фильтр

Модель в сборе			KR-Viki-07	KR-Viki-09	KR-Viki-12	KR-Viki-18	KR-Viki-24
Внутренний блок			KR-Viki-07/I	KR-Viki-09/I	KR-Viki-12/I	KR-Viki-18/I	KR-Viki-24/I
Наружный блок			KR-Viki-07/O	KR-Viki-09/O	KR-Viki-12/O	KR-Viki-18/O	KR-Viki-24/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,32	2,82	3,65	5,45	7,12
	Нагрев		2,43	2,91	3,81	5,53	7,31
Источник электропитания		Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50				
Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,64	0,82	1,10	1,64	2,18
	Нагрев		0,61	0,78	1,02	1,50	1,99
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP)			3,63/3,98	3,44/3,75	3,32/3,74	3,32/3,69	3,27/3,68
Класс энергопотребления			A/A	A / A	A/A	A/A	A/A
Хладагент			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Диаметр (газ)		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Длина (max)	м	15	15	20	20	20
	Перепад (max)		7	7	7	7	7
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	400	420	550	890	920
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	25/27/30/32	25/27/30/32	33/36/38/40	33/36/38/40	33/36/38/40
	Наружный блок		48	48	51	53	53
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	910×294×206
	Наружный блок		654×507×276	654×507×276	754×552×300	817×553×300	886×605×357
Вес	Внутренний блок	кг	6,5/8,5	7/8,5	7,2/9,5	10,5/12,5	10,5/12,5
	Наружный блок		20,5/22,5	20/22,5	27/29	32,5/35	43/46

Модель в сборе			KR-Viki-30	KR-Viki-36
Внутренний блок			KR-Viki-30/I	KR-Viki-36/I
Наружный блок			KR-Viki-30/O	KR-Viki-36/O
Производительность	Охлаждение	кВт	9,38	11,15
	Нагрев		9,20	11,00
Источник электропитания		Ф/В/Гц	~1 / 220 / 50	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2,72	3,25
	Нагрев		2,47	2,96
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP)			3,45/3,72	3,43/3,72
Класс энергопотребления			A/A	A/A
Хладагент			R410A	
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	3/8"
	Диаметр (газ)		5/8"	5/8"
	Длина (max)	м	20	20
	Перепад (max)		7	7
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	1 100	1 650
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(А)	35/39/43/47/49	36/40/44/48/52
	Наружный блок		56	55
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	968×655×400	953×808×433
	Наружный блок		1 096×390×297	1 332×437×360
Вес	Внутренний блок	кг	13/16	21,5/25
	Наружный блок		50/54	64,5/69