

## Блоки напольно-потолочного типа серии Nikko IV



ON/OFF

БЕЗОПАСНЫЙ  
R410A  
ХЛАДАГЕНТ

Качание жалюзи в вертикальной и горизонтальной плоскости **обеспечивает комфортное и наиболее полное распределение воздуха в помещении.**

**Широкий выбор места установки.**

Блок можно подвесить к потолку или установить на пол.

Два дренажных патрубка позволяют выбрать направление отвода конденсата.

**Простота обслуживания.**

Низкотемпературный обогрев. **Кондиционер эффективно обогревает помещение при температуре наружного воздуха до -15 °C.**

Возможность подключения воздуховода свежего воздуха обеспечивает более здоровый и комфортный микроклимат в помещении.

В комплект кондиционера входит ИК-пульт управления.

Регулируемый  
воздушный  
потокРежим поочередного  
качания жалюзиРежим поочередного  
качания жалюзи

Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции

Автоматическая  
работаЭффективное  
осушениеФильтр  
предварительной  
очистки

Самоочистка



Авторестарт



Самодиагностика

Разморозка  
наружного  
блока«Теплый  
старт»Информативный  
дисплейИндикатор  
температуры  
в помещении24-часовой  
таймер  
ВКЛ/ВЫКЛ

ИК-пульт

ОПЦИЯ

Приток  
свежего  
воздухаПроводной  
пульт

| Модель в сборе                  |                    |        | KC-Nikko IV<br>-18A            | KC-Nikko IV<br>-24A   | KC-Nikko IV<br>-36A   | KC-Nikko IV<br>-48A   | KC-Nikko IV<br>-60A   |
|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Внутренний блок                 |                    |        | KC-Nikko IV<br>-18A/I          | KC-Nikko IV<br>-24A/I | KC-Nikko IV<br>-36A/I | KC-Nikko IV<br>-48A/I | KC-Nikko IV<br>-60A/I |
| Наружный блок                   |                    |        | KC IV-18A/O                    | KC IV-24A/O           | KC IV-36A/O           | KC IV-48A/O           | KC IV-60A/O           |
| Электропитание                  | Внутренний блок    | ф/В/Гц | 1/220/50                       | 1/220/50              | 1/220/50              | 1/220/50              | 1/220/50              |
|                                 | Наружный блок      |        | 1/220/50                       | 1/220/50              | 3/380/50              | 3/380/50              | 3/380/50              |
| Производительность              | Охлаждение         | кВт    | 5,28                           | 7,03                  | 10,55                 | 14,07                 | 16,12                 |
|                                 | Нагрев             |        | 5,60                           | 7,60                  | 11,70                 | 15,24                 | 17,60                 |
| Потребляемая мощность           | Охлаждение         | кВт    | 1,70                           | 2,15                  | 3,50                  | 4,68                  | 5,55                  |
|                                 | Нагрев             |        | 1,47                           | 1,92                  | 3,24                  | 4,11                  | 5,01                  |
| EER/COP                         |                    | —      | 3,11/3,81                      | 3,27/3,96             | 3,01/3,61             | 3,01/3,71             | 2,90/3,51             |
| Расход воздуха (макс.)          | Внутренний блок    | м³/ч   | 950                            | 1 600                 | 1 600                 | 2 000                 | 2 000                 |
| Уровень шума                    | Внутренний блок    | дБ(А)  | 31/38/41                       | 34/40/44              | 39/44/48              | 40/46/50              | 40/46/50              |
|                                 | Наружный блок      |        | 53                             | 55                    | 58                    | 58                    | 58                    |
| Хладагент                       |                    | —      | R410A                          | R410A                 | R410A                 | R410A                 | R410A                 |
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм   | 1/4"                           | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  | 3/8"                  |
|                                 | Диаметр (газ)      |        | 1/2"                           | 5/8"                  | 5/8"                  | 3/4"                  | 3/4"                  |
|                                 | Длина (max)        | м      | 25                             | 25                    | 35                    | 60                    | 60                    |
|                                 | Перепад (max)      |        | 15                             | 15                    | 25                    | 35                    | 35                    |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г)      | Внутренний блок    | мм     | 1000×690×235                   | 1280×690×235          | 1280×690×235          | 1600×690×235          | 1600×690×235          |
|                                 | Наружный блок      |        | 800×545×315                    | 825×655×310           | 970×805×395           | 940×1325×370          | 940×1325×370          |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г)      | Внутренний блок    | мм     | 1080×770×325                   | 1360×770×325          | 1360×770×325          | 1680×770×325          | 1680×770×325          |
|                                 | Наружный блок      |        | 920×620×400                    | 945×725×435           | 1105×895×495          | 1080×1440×430         | 1080×1440×430         |
| Вес (нетто/брутто)              | Внутренний блок    | кг     | 28/32                          | 36/42                 | 36/42                 | 44/50,5               | 44/50,5               |
|                                 | Наружный блок      |        | 36/39                          | 48/51                 | 64/74                 | 95/105                | 99/109                |
| Управление                      |                    | —      | Инфракрасный пульт в комплекте |                       |                       |                       |                       |