

Серия Viki Inverter



Viki Inverter — бытовые кондиционеры с инверторным компрессором. Они удобны в использовании и красиво смотрятся в современном интерьере.

Обтекаемые линии корпуса создают **ощущение гармонии и комфорта**. Комфарту также способствуют и характеристики самого кондиционера: **мгновенное достижение заданной температуры**, режим выключения подсветки в ночное время и **сниженный уровень шума**. Кондиционеры Viki Inverter обладают **повышенной мощностью** при работе **на обогрев** и при этом экономично потребляют электроэнергию.

Viki Inverter создан для людей, знающих цену качеству и комфорту.



Регулируемый воздушный поток



Режим покачивания жалюзи



Режим «Турбо»



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Самочистка



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



Информативный дисплей



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



ИК-пульт



Энергосбережение



Модель в сборе			KRD-Viki II-07	KRD-Viki II-09	KRD-Viki II-12	KRD-Viki II-18	KRD-Viki II-24
Внутренний блок			KRD-Viki II-07/I	KRD-Viki II-09/I	KRD-Viki II-12/I	KRD-Viki II-18/I	KRD-Viki II-24/I
Наружный блок			KRD-Viki II-07/O	KRD-Viki II-09/O	KRD-Viki II-12/O	KRD-Viki II-18/O	KRD-Viki II-24/O
Производительность	Охлаждение	кВт	2,05 [0,65 ~ 2,80]	2,64 [0,82 ~ 3,37]	3,52 [1,00 ~ 3,81]	5,28 [1,30 ~ 5,86]	7,03 [1,50 ~ 7,50]
	Нагрев	кВт	2,35 [0,65 ~ 2,95]	2,78 [0,94 ~ 3,66]	3,66 [1,02 ~ 3,96]	5,42 [1,30 ~ 6,30]	7,18 [1,50 ~ 7,90]
Источник электропитания		ф/В/Гц	1 / 220 / 50				
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,635 [0,24 ~ 1,05]	0,82 [0,24 ~ 1,25]	1,09 [0,30 ~ 1,98]	1,65 [0,42 ~ 2,50]	2,19 [0,53 ~ 2,90]
	Нагрев	кВт	0,65 [0,24 ~ 1,15]	0,77 [0,24 ~ 1,35]	1,01 [0,30 ~ 1,98]	1,50 [0,42 ~ 2,50]	1,99 [0,53 ~ 2,80]
EER/COP		—	3,23/3,62	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,62
Класс энергопотребления		—	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Хладагент		—	R410A				
Характеристика фреоновой трассы	Диаметр (жидкость)	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Диаметр (газ)	дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Длина (max)	м	15	15	15	15	15
	Перепад (max)	м	5	5	5	5	5
Расход воздуха (max.)	Внутренний блок	м³/ч	450	450	550	900	1 000
Уровень шума	Внутренний блок	дБ(A)	24/27/30/35/38	24/27/30/35/38	24/27/32/37/39	28/30/35/41/44	28/32/38/44/46
	Наружный блок	дБ(A)	48	48	49	52	53
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1 010×315×220
	Наружный блок	мм	712×459×276	712×459×276	712×459×276	853×602×349	853×602×349
Масса	Внутренний блок	кг	6,5/8,5	6,5/8,5	7,5/9,5	10/13	13/16
	Наружный блок	кг	20,5/23	20,5/23	21/23,5	29/33	33/36