

новые инверторы

**KITANO**

**Walli**



Регулируемый воздушный поток



Режим покачивания жалюзи



Экологичный хладагент



Режим «Турбо»



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Авторестарт



Самодиагностика

**ПОЧУВСТВУЙТЕ  
МАГИЮ ПРОХЛАДЫ  
И КОМФОРТА С WALLI**

- НЕБОЛЬШИЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
- ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

## ХАРАКТЕРИСТИКИ / МОДЕЛЬ

|                                          | KRD-Walli-09           | KRD-Walli-12           | KRD-Walli-24           |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Холодопроизводительность                 | 2.64 (0.82 ~ 3.37) кВт | 3.52 (1.00 ~ 3.81) кВт | 7.03 (1.50 ~ 7.50) кВт |
| Теплопроизводительность                  | 2.78 (0.94 ~ 3.66) кВт | 3.66 (1.02 ~ 3.96) кВт | 7.18 (1.50 ~ 7.90) кВт |
| EER/COP                                  | 3.21/3.61              | 3.21/3.61              | 3.21/3.62              |
| Класс энергопотребления                  | A/A                    | A/A                    | A/A                    |
| Уровень шума внутр. блока                | 24/27/30/35/38 дБ      | 24/27/32/37/39 дБ      | 28/32/38/44/46 дБ      |
| Уровень шума наружн. блока               | 48 дБ                  | 49 дБ                  | 53 дБ                  |
| Габаритные размеры внутр. блока (Ш×В×Г)  | 698x255x190 мм         | 777x250x201 мм         | 1 010x315x220 мм       |
| Габаритные размеры наружн. блока (Ш×В×Г) | 712x459x276 мм         | 712x459x276 мм         | 853x602x349 мм         |

## Серия Walli



**Экономичный и надежный инверторный компрессор**, высококачественные комплектующие, озонобезопасный хладагент R410A, а также яркий дизайн внутреннего блока, низкий уровень шума, множество полезных функций и режимов — все это бесспорные достоинства кондиционеров **Walli**.

Эти кондиционеры **обладают отличными техническими и эксплуатационными характеристиками**, они просты в монтаже и обслуживании, **характеризуются невысоким энергопотреблением** и возможностью запрограммировать работу с помощью таймера.

Сплит-системы **Walli** продуманы до мелочей: в стандартную комплектацию входит не только пульт ДУ, но и настенный держатель для него, а **воздушный фильтр оборудован посадочными местами для установки дополнительных фильтров тонкой очистки**.

Белоснежная глянцевая панель **Walli** станет украшением дома, а **функциональность и простота управления обеспечат небывалый уровень комфорта**.



Регулируемый воздушный поток



Режим покачивания жалюзи



Режим «Турбо»



Режим обогрева



Ночной режим



Режим вентиляции



Автоматическая работа



Эффективное осушение



Фильтр предварительной очистки



Авторестарт



Самодиагностика



Разморозка наружного блока



Информативный дисплей



Индикатор температуры в помещении



24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ



ИК-пульт



Энергосбережение



| Модель в сборе                  |                    |        | KRD-Walli-07        | KRD-Walli-09       | KRD-Walli-12       | KRD-Walli-18       | KRD-Walli-24       |
|---------------------------------|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Внутренний блок                 |                    |        | KRD-Walli-07/I      | KRD-Walli-09/I     | KRD-Walli-12/I     | KRD-Walli-18/I     | KRD-Walli-24/I     |
| Наружный блок                   |                    |        | KRD-Walli-07/O      | KRD-Walli-09/O     | KRD-Walli-12/O     | KRD-Walli-18/O     | KRD-Walli-24/O     |
| Производительность              | Охлаждение         | кВт    | 2,05 [0,65 ~ 2,80]  | 2,64 [0,82 ~ 3,37] | 3,52 [1,00 ~ 3,81] | 5,28 [1,30 ~ 5,86] | 7,03 [1,50 ~ 7,50] |
|                                 | Нагрев             | кВт    | 2,35 [0,65 ~ 2,95]  | 2,78 [0,94 ~ 3,66] | 3,66 [1,02 ~ 3,96] | 5,42 [1,30 ~ 6,30] | 7,18 [1,50 ~ 7,90] |
| Источник электропитания         |                    | ф/В/Гц | 1 / 220 / 50        |                    |                    |                    |                    |
| Потребляемая мощность           | Охлаждение         | кВт    | 0,635 [0,24 ~ 1,05] | 0,82 [0,24 ~ 1,25] | 1,09 [0,30 ~ 1,98] | 1,65 [0,42 ~ 2,50] | 2,19 [0,53 ~ 2,90] |
|                                 | Нагрев             | кВт    | 0,65 [0,24 ~ 1,15]  | 0,77 [0,24 ~ 1,35] | 1,01 [0,30 ~ 1,98] | 1,50 [0,42 ~ 2,50] | 1,99 [0,53 ~ 2,80] |
| EER/COP                         |                    | —      | 3,23/3,62           | 3,21/3,61          | 3,21/3,61          | 3,21/3,61          | 3,21/3,62          |
| Класс энергопотребления         |                    | —      | A/A                 | A/A                | A/A                | A/A                | A/A                |
| Хладагент                       |                    | —      | R410A               |                    |                    |                    |                    |
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм   | 1/4"                | 1/4"               | 1/4"               | 1/4"               | 1/4"               |
|                                 | Диаметр (газ)      | дюйм   | 3/8"                | 3/8"               | 3/8"               | 3/8"               | 1/2"               |
|                                 | Длина (max)        | м      | 15                  | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 |
|                                 | Перепад (max)      | м      | 5                   | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Расход воздуха (макс.)          | Внутренний блок    | м³/ч   | 450                 | 450                | 550                | 900                | 1 000              |
| Уровень шума                    | Внутренний блок    | дБ(А)  | 24/27/30/35/38      | 24/27/30/35/38     | 24/27/32/37/39     | 28/30/35/41/44     | 28/32/38/44/46     |
|                                 | Наружный блок      | дБ(А)  | 48                  | 48                 | 49                 | 52                 | 53                 |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г)      | Внутренний блок    | мм     | 698×255×190         | 698×255×190        | 777×250×201        | 910×294×206        | 1 010×315×220      |
|                                 | Наружный блок      | мм     | 712×459×276         | 712×459×276        | 712×459×276        | 853×602×349        | 853×602×349        |
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г)      | Внутренний блок    | мм     | 764×257×325         | 764×257×325        | 850×275×320        | 979×277×372        | 1 096×297×390      |
|                                 | Наружный блок      | мм     | 765×481×310         | 765×481×310        | 765×481×310        | 890×628×385        | 890×628×385        |
| Масса (нетто/брутто)            | Внутренний блок    | кг     | 6,5/8,5             | 6,5/8,5            | 6,5/8,5            | 10/13              | 13/16              |
|                                 | Наружный блок      | кг     | 20,5/23             | 22/25              | 23,5/26,5          | 29/33              | 33/36              |